



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

Extrato Nº 206 / 2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/15
PROCESSO SC/15.749/14
EDITAL Nº 27/15
REGISTRO DE PREÇOS 11/15

Aos _____, a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.482.857/0001-96, situada na Av. Dona Maria Alves, nº.865, centro, nesta cidade, doravante denominada simplesmente **PREFEITURA**, neste ato representada pelo Exmo. Senhor Prefeito, Mauricio Humberto Fornari Moromizato, brasileiro, casado, dentista, residente e domiciliado a Rua Cunhambebe, 458, Centro, Ubatuba/SP, portador da cédula de identidade RG: 9.134.848-1 e inscrito no CPF/MF sob n.º 061.623.278-09, nos termos das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, Leis Municipais nºs 1677/97 e 2.912/07 e Decretos Municipais nºs 5782/13, 3362/00, 4595/06 e 4.682/07, em face da classificação no **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS**, por deliberação do Senhor Pregoeiro no processo **SC/15.749/14 RESOLVE** registrar os preços para a referida aquisição, tendo sido ofertados pela empresa **ADEMAR CESAR FERNAINE - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.294.648/0001-02, Inscrição Estadual nº 701.121.350.111, com sede na Rua Prof. Thomas Galhardo, nº 942, Centro, CEP: 11680-000, Ubatuba- SP, denominada **DETENTORA**, representada pelo Sr. Ademar Cesar Fernaine, residente e domiciliado na Rua Cunhambebe, nº 714, Centro, CEP: 11680-000, Ubatuba -SP, portador da cédula de identidade RG 3778482 e inscrito no CPF/MF sob o nº 206.686.008-53, observadas as condições enunciadas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 – O objeto da presente **ATA** é o registro de preços para **Aquisição parcelada de materiais de construção, pintura, elétricos e hidráulicos**, em conformidade com as condições estabelecidas no edital do pregão n.º 22/15.

NÚMERO	CÓDIGO ITEM	QTDE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	14629	250	PEÇA	ADAPTADOR COLA CURTO 3/4 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO - 25MM X 3/4 TUBOS E CONEXÕES CONFORME NORMA NBR 5648/99: SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA, COM JUNTA SOLDÁVEL. COTAS: A= 40,3 D= 25 D = 3/4" CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARROM; TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.) ATENDER NORMA DA ABNTQUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 -	AMANCO	0,70000	175,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.			
3	1904	90	PEÇA	ADAPTADOR PVC - 50 MM PARA ESGOTO - DE 1ª LINHA. ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA ROSCA 50MM MARROM TAMANHOS E MEDIDAS: 50MM / 1 1/2" COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA; COMPOSIÇÃO: PVC; FORMAS DE UTILIZAÇÃO: USADO NA TRANSIÇÃO DE PVC PARA REGISTROS E VÁLVULA DE DESCARGA; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCÁVEL PADRÃO BSP; PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO; GARANTIA: DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PESO: 0,06KG ESPECIFICAÇÃO TECNICA: APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO (NBR 5688) .	AMANCO	1,90000	171,00
4	1904	30	PEÇA	ADAPTADOR PVC - ADAPTADOR PARA CAIXA D ÁGUA COM REGISTRO 25MM - ATENDER NBR PERTINENTE NORMA: NBR 5648 COMPOSIÇÃO: PVC E BORRACHA FORMAS DE UTILIZAÇÃO: RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EM OBRAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIMENSÕES: 124X75X70MM PRESSÃO DE SERVIÇO: 7,5KGF/CM² A TEMPERATURA DE 20° BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NA INSTALAÇÃO, SOLUÇÃO COMPLETA E ECONÔMICA, MENOR RISCO DE VAZAMENTOS, FÁCIL	AMANCO	10,00000	300,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				POSICIONAMENTO, DISPENSA MANUTENÇÃO, DURABILIDADE GRAÇAS AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO E SUAS VEDAÇÕES GARANTIA: DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PESO: 0,161KG			
5	1904	20	PEÇA	ADAPTADOR PVC - ADAPTADOR PARA CAIXA D ÁGUA COM REGISTRO 32MM - ATENDER NBR PERTINENTE NORMA: NBR 5648 COMPOSIÇÃO: PVC E BORRACHA FORMAS DE UTILIZAÇÃO: RESERVATÓRIOS DE ÁGUA EM OBRAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIMENSÕES: BITOLA 32MM ; DN 1" ; A 139MM; A1 43MM; B 84MM; C 32MM; D 79,6MM . PRESSÃO DE SERVIÇO: 7,5KGF/CM² A TEMPERATURA DE 20° BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NA INSTALAÇÃO, SOLUÇÃO COMPLETA E ECONÔMICA, MENOR RISCO DE VAZAMENTOS, FÁCIL POSICIONAMENTO, DISPENSA MANUTENÇÃO, DURABILIDADE GRAÇAS AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO E SUAS VEDAÇÕES GARANTIA: DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PESO: 0,287KG	AMANCO	15,65000	313,00
6	1791	90	UNIDADE	ADAPTADOR PVC MARRON SEM FLANGE - PARA REGISTRO 25MM X 3/4" - DE 1ª LINHA ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA ROSCA 25MM MARROM TAMANHOS E MEDIDAS: 25MM / 3/4" COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA COMPOSIÇÃO: PVC FORMAS DE UTILIZAÇÃO: USADO NA TRANSIÇÃO DE PVC PARA REGISTROS E VÁLVULA	AMANCO	0,70000	63,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				DE DESCARGA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BOLSA SOLDÁVEL E PONTA ROSCÁVEL PADRÃO BSP PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO GARANTIA: DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PESO: 0,016KG ESPECIFICAÇÃO TECNICA: APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO (NBR 5648).			
7	2083	90	UNIDADE	ADAPTADOR SOLD. CURTO BOLSA ROSCA P/ REG. DIAM 20 X 1/2 - ESPECIFICAÇÃO TECNICA: APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO (NBR 5648).	AMANCO	0,65000	58,50
12	1832	450	PEÇA	ASSENTO SANITARIO - ASSENTO PLÁSTICO OVAL - POLIPROPILENO ASSENTO INJETADO PRODUZIDO EM UM MOLDE RÍGIDO COM ESTRUTURA SOLIDA RESISTENTE (NÃO RACHA) E HIGIÊNICA, COM SUPERFÍCIE LISA E BRILHANTE, FÁCIL DE LIMPAR, NÃO RETÉM RESÍDUOS, UMIDADE OU CHEIRO. TODOS OS MATERIAIS DEVEM TER APROVAÇÕES DA ABNT E INMETRO DE 1ª QUALIDADE CONHECIDOS DO MERCADO, NÃO SERÃO ACEITO MATERIAIS DE ORIGEM DUVIDOSA E BAIXA QUALIDADE E DURABILIDADE. OS PRODUTOS DEVEM ESTAR DENTRO DA VALIDADE APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVE ESTAR DENTRO DO PRAZO DE NO MÍNIMO 1 ANO PARA UTILIZAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, QUANDO NÃO ESTIVEREM DESCRITOS NOS COMPLEMENTOS DE CADA ITEM.	ASTRA	17,00000	7.650,00
13	1832	320	PEÇA	ASSENTO SANITARIO - ASSENTO SANITÁRIO PADRÃO OVAL - ALMOFADADO EM	ASTRA	45,00000	14.400,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				POLIURETANO NA COR BRANCA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO, COM SOBRETAMPA BRILHANTE, DE COBERTURA TOTAL, DOBRADIÇAS NA COR DO ASSENTO E PARAFUSOS PLÁSTICOS ACOMPANHA PERFEITAMENTE O DESIGN E AS CORES DAS CERÂMICAS. TODOS OS MATERIAIS DEVEM TER APROVAÇÕES DA ABNT E INMETRO DE 1ª QUALIDADE CONHECIDOS DO MERCADO, NÃO SERÃO ACEITO MATERIAIS DE ORIGEM DUVIDOSA E BAIXA QUALIDADE E DURABILIDADE. OS PRODUTOS DEVEM ESTAR DENTRO DA VALIDADE APÓS DATA DE FABRICAÇÃO. DEVE ESTAR DENTRO DO PRAZO DE NO MÍNIMO 1 ANO PARA UTILIZAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, QUANDO NÃO ESTIVEREM DESCRITOS NOS COMPLEMENTOS DE CADA ITEM.			
14	3114	210	METRO QUADRADO	AZULEJO - AZULEJO BRANCO 15X15 POR METRO QUADRADO - EM CAIXAS DE 2 M2 CADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT E APROVADOS PELO INMETRO.	INCEPA	50,00000	10.500,00
16	1716	10	PEÇA	BACIA SANITARIA LOUCA COR BRANCA - BACIA DE LOUÇA CONVENCIONAL ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO.	LOGASA	150,00000	1.500,00
17	1716	20	PEÇA	BACIA SANITARIA LOUCA COR BRANCA - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA 3/6L CARACTERÍSTICAS PRODUTO: BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA; COR: GELO CAPACIDADE: 3/6 L TIPO DE ACIONAMENTO: DUPLO ACIONAMENTO; POSIÇÃO DO ACIONAMENTO: BOTÃO SUPERIOR	LOGASA	330,00000	6.600,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				SAÍDA: VERTICAL ALTURA: 74,5 CM; LARGURA: 37,5 CM; PROFUNDIDADE: 64,5 CM			
19	2231	75	PEÇA	Base de válvula de descarga de embutir, acionamento hidráulico e registro integrado, bitola 1 1/2 " com acabamento. - EM METAL, DE 1ª LINHA ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO.	DECA	115,00000	8.625,00
27	12926	400	UNIDADE	BUCHA P/TORNEIRA - 1/2" BORRACHA - VEDANTE DE PVC COM BORRACHA PARA TORNEIRA 1/2 DE 1ª QUALIDADE.	IVASA	0,30000	120,00
28	12927	400	PEÇA	BUCHA P/TORNEIRA - 3/4" - BORRACHA - VEDANTE DE PVC COM BORRACHA PARA TORNEIRA 1/2 DE 1ª QUALIDADE.	IVASA	0,35000	140,00
46	2254	15	UNIDADE	CAIXA D' AGUA - CAIXA DIÁGUA DE 1000 LITROS EM POLIOLEFÍNICO PARA ÁGUA POTÁVEL RESISTENTE, LEVE E SEGURO, PAREDE INTERNA LISA, O QUE FACILITA A LIMPEZA, REVESTIDO POR PRODUTO ANTIBACTERIANO. A TAMPA ROSQUEÁVEL PROPORCIONANDO VEDAÇÃO CONTRA A ENTRADA DE INSETOS E POEIRA E SUA PROTEÇÃO ANTI-UV GARANTE VIDA ÚTIL AO PRODUTO EXPOSTO AO SOL. ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 14799.	FORT LEV	349,00000	5.235,00
47	2254	15	UNIDADE	CAIXA D' AGUA - CAIXA DIÁGUA DE 500 LITROS EM POLIOLEFÍNICO PARA ÁGUA POTÁVEL RESISTENTE, LEVE E SEGURO, PAREDE INTERNA LISA, O QUE FACILITA A LIMPEZA, REVESTIDO POR PRODUTO ANTIBACTERIANO. A	FORT LEV	209,00000	3.135,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				TAMPA ROSQUEÁVEL PROPORCIONANDO VEDAÇÃO CONTRA A ENTRADA DE INSETOS E POEIRA E SUA PROTEÇÃO ANTI-UV GARANTE VIDA ÚTIL AO PRODUTO EXPOSTO AO SOL. ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 14799.			
48	2153	30	UNIDADE	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA 9 LITROS BRANCA C17SC DESCARGA CONTROLADA, RÉGUA SUPORTE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, VOLUME REGULÁVEL DE 6,8 A 9 LITROS COM BENGALA DE DESCIDA. ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO.	ASTRA	25,00000	750,00
59	1741	100	PEÇA	CHUVEIRO ELETRICO - CHUVEIRO PRESSURIZADO TERMOPLÁSTICO TURBO MULTI TEMPERATURA 220 V 7700 W BRANCO. TENSÃO: 220 V POTENCIA MAXIMA: 7700 W TEMPERATURA: MULTI TEMPERATURA COR: BRANCO. MATERIAL: TERMOPLÁSTICO; FIXAÇÃO: PAREDE. APROVADO PELO INMETRO. ATENDER NORMA TÉCNICA ABNT PARA CHUVEIROS ELÉTRICOS PRESSURIZADOS.	LORENZETI	110,00000	11.000,00
60	1709	20	UNIDADE	CHUVEIRO ELETRICO 220 - TIPO DUCHA DE 1ª LINHA - RESISTENCIA DE 6000W. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT E APROVADOS PELO INMETRO APRESENTAR CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO DO ITEM.	Fame	42,00000	840,00
61	1710	20	UNIDADE	CHUVEIRO TIPO DUCHA - DE 110 VOLTS X 5400W - 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTAR CATÁLOGO DO	Fame	30,00000	600,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro, 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

67	1852	400	TUBO	ITEM. COLA PLASTICA P/ PVC - ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BISNAGA 75GRAMAS - INCOLOR REGULAMENTAÇÕES PORTARIA 3214 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR 15 - ATIVIDADES EM OPERAÇÕES INSALUBRES E NR 07 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL / PCMSO. ABNT NBR 14725:2009 - PRODUTOS QUÍMICOS - INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE. PORTARIA 204 - 20 MAIO 1997 - CLASSIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DA CLASSE DE PRODUTOS PERIGOSOS. NR 26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA. NR 20 - DISPÕE SOBRE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS E INFLAMÁVEIS. ABNT NBR 14619:2009 - TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS - INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA. CONVENÇÃO 170 DA OIT - SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NO TRABALHO. LEI 12305/10 - POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PORTARIA MJ 1274/03 DA POLÍCIA FEDERAL - DEFINE PRODUTOS QUÍMICOS SUJEITOS A CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. PORTARIA INMETRO 326/06 - APROVA O REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA EMBALAGENS UTILIZADAS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS. RESOLUÇÃO ANTT 420 - TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS. O REGULAMENTO CE 1272/2008	AMANCO	4,00000	1.600,00
----	------	-----	------	--	--------	---------	----------

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro, 11680-000. Ubatuba, SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeiturautatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>- CLASSIFICAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM DE SUBSTÂNCIAS E MISTURAS. REGULAMENTO CE 1907/2006</p> <p>- REGISTRO, AVALIAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS (REACH).</p> <p>ADESIVO PLÁSTICO É UMA MISTURA DE RESINA DE PVC, ACETONA, METIL-ETILCETONA E CICLOEXANONA, APLICADA NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC. VOLÁTIL À BASE DE SOLVENTES ORGÂNICOS. EM EMBALAGEM DE 75GRAMAS.</p>			
70	152775	100	UNIDADE	<p>CONEXÃO SISTEMA X - COTOVELO 90° SISTEMA X PARA CANALETA 20X10 EMBALAGEM UNITÁRIO TAMANHOS E MEDIDAS 20X10MM COMPONENTES(S) MATA JUNTA COMPOSIÇÃO TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL FORMAS DE UTILIZAÇÃO INSTALADO EM CANALETAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MATERIAL AUTO-EXTINGUÍVEL PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO GARANTIA 24 MESES PESO: 0,007KG COR: MARFIM</p>	AMANCO	0,50000	50,00
78	13914	16	PEÇA	<p>CONJUNTO SANITÁRIO (3 PEÇAS) - DE 1ª LINHA ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO.</p>	LOGASA	200,00000	3.200,00
80	20201	30	FRASCO	<p>CORANTE P/TINTA - AMARELO, FRASCO DE 50 ML - DE 1ª LINHA. SÃO PIGMENTOS DE ALTO PODER DE TINGIMENTO E RESISTÊNCIA, PARA COLORIR TINTAS A BASE D AGUA. SÃO NOVE CORES PRONTAS MISTURÁVEIS ENTRE SI. PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS ISENTOS DE CHUMBO E CROMATOS, BACTERICIDA NÃO METÁLICO. ESTE PRODUTO ESTÁ CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DE ABRIL</p>	XADREZ	3,30000	99,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				DE 1992 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) - TIPO 4.5.11. COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.			
90	13917	150	PEÇA	COTOVELO P/ ESGOTO - COTOVELO 4" (100MM) 90° PARA ESGOTO. DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	AMANCO	5,00000	750,00
91	13212	300	PEÇA	COTOVELO 3/4 SOLDA - DE 90° X 25MM MARROM SOLDÁVEL DE 1ª LINHA. ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO -NBR 5648.	AMANCO	0,60000	180,00
92	13212	150	PEÇA	COTOVELO 3/4 SOLDA - MARROM DE 45°, PARA ÁGUA FRIA - DE 1ª LINHA. ESPECIFICAÇÃO TECNICA APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 5648.	AMANCO	1,20000	180,00
93	1922	300	PEÇA	COTOVELO DE PVC - COLA/ROSCA - 3/4" - AZUL - COTOVELO 90° SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO. TUBOS E CONEXÕES CONFORME NORMA NBR 5648/99: SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA, COM JUNTA SOLDÁVEL. COTAS: A= 40,3 D= 25 D = 3/4" CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FABRICADOS DE PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR MARROM; TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.) ATENDER NORMA DA ABNTQUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC	AMANCO	4,00000	1.200,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.			
124	23517	100	UNIDADE	DUCHA - DUCHA HIGIÊNICA DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO, FLEXÍVEL DE 1,20M E GATILHO EM ABS, ALÉM DE BELEZA PARA SEU BANHEIRO, O MECANISMO RESISTENTE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, É FLEXÍVEL DE 1,20M, CONTÉM MVC-MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO-1/4 DE VOLTA. PESO: 2,5KG; COR: CROMADO; POTÊNCIA: 1,0 (M.C.A) ; TIPO DE JATO: DIRETO; ACOMPANHA MANGUEIRA; MATERIAL: LIGAS DE COBRE, ELASTÔMEROS E PLÁSTICO DE ENGENHARIA; DUCHA MANUAL; TEMPO DE GARANTIA: 12 ANOS NO MÍNIMO; VAZÃO: 4,0; MODELO: DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO; DIMENSÃO SEM EMBALAGEM: 13,6 X1200X 6,0	STOC	27,85000	2.785,00
127	2197	60	PEÇA	ENGATE INOX 40CM P/ AGUA QUENTE - COMPOSIÇÃO: LIGAS DE COBRE, ELASTÔMEROS E PLÁSTICO DE ENGENHARIA FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA BANHEIROS E LAVABOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PARA PASSAGEM DE ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 100°C E PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 2000KPA BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: RESISTE A ATÉ 1 MILHÃO DE GOLPES DE ARÍETE, COMPROVADO EM LABORATÓRIO. CUIDADOS COM O PRODUTO: APLIQUE FITA VEDA-ROSCA NA INSTALAÇÃO GARANTIA DO FORNECEDOR: 1 ANO NO MINIMO.	CENSI	15,00000	900,00
128	2112	60	PEÇA	ENGATE INOX 50CM P/ AGUA QUENTE - COMPOSIÇÃO: LIGAS DE COBRE,	CENSI	20,00000	1.200,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				ELASTÔMEROS E PLÁSTICO DE ENGENHARIA FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA BANHEIROS E LAVABOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PARA PASSAGEM DE ÁGUA COM TEMPERATURA ATÉ 100°C E PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 2000KPA BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: RESISTE A ATÉ 1 MILHÃO DE GOLPES DE ARÍETE, COMPROVADO EM LABORATÓRIO. CUIDADOS COM O PRODUTO: APLIQUE FITA VEDA-ROSCA NA INSTALAÇÃO GARANTIA DO FORNECEDOR: 1 ANO NO MÍNIMO.			
129	1772	140	PEÇA	ENGATE PLASTICO 40CM - FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA BANHEIROS E LAVABOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 2000KPA. BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: COMPROVADO EM LABORATÓRIO. CUIDADOS COM O PRODUTO: APLIQUE FITA VEDA-ROSCA NA INSTALAÇÃO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 1 ANO NO MÍNIMO.	ASTRA	5,50000	770,00
130	1827	140	PEÇA	ENGATE PLASTICO 50CM - FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA BANHEIROS E LAVABOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 2000KPA. BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: COMPROVADO EM LABORATÓRIO. CUIDADOS COM O PRODUTO: APLIQUE FITA VEDA-ROSCA NA INSTALAÇÃO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 1 ANO NO MÍNIMO.	ASTRA	5,00000	700,00
131	11691	80	GALAO	ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS - AMARELO - DE 1ª LINHA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES (ACETINADO E FOSCO), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES	eucatex	46,00000	3.680,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração

Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP

Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				ORGANO-METÁLICOS. NÃO CONTÉM BENZENO. LOCAL DE APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIRA E METAIS. ACABAMENTO: BRILHANTE ATENDER A ABNT NBR 11702 , NORMA 4.2.1 E DEMAIS NORMAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO DESTA NORMA PARA TINTAS ESMALTE. COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.			
132	11691	50	GALAO	ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS - AMARELO - DE 1ª LINHA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES (ACETINADO E FOSCO), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS. NÃO CONTÉM BENZENO. LOCAL DE APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIRA E METAIS. ACABAMENTO: BRILHANTE ATENDER A ABNT NBR 11702 , NORMA 4.2.1 E DEMAIS NORMAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO DESTA NORMA PARA TINTAS ESMALTE. COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.	eucatex	46,00000	2.300,00
133	11691	200	GALAO	ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS - AZUL FRANÇA - DE 1ª LINHA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES (ACETINADO E FOSCO), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS. NÃO CONTÉM BENZENO. LOCAL DE APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIRA E	eucatex	46,00000	9.200,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>METAIS. ACABAMENTO: BRILHANTE ATENDER A ABNT NBR 11702 , NORMA 4.2.1 E DEMAIS NORMAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO DESTA NORMA PARA TINTAS ESMALTE. COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.</p>			
134	11691	80	GALAO	<p>ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS - COR BRANCO ESMALTE SINTÉTICO - 1 LINHA - PARA SUPERFÍCIE INTERNAS E EXTERNA DE MADEIRA E METAIS CLASSIFICAÇÃO: NBR 11702 DE 07/2010 TIPO 4.5.1 - NBR 15079 - PREMIUM. DESCRIÇÃO: BACTÉRIAS, MOFO E CHEIRO NÃO SERÁ MAIS PREOCUPAÇÃO. A TINTA PROTEGE ELIMINANDO 99% DAS BACTÉRIAS DA PAREDE, ACABANDO COM MOFOS E TUDO ISSO SEM DEIXAR CHEIRO DE TINTA NA PAREDE. INDICAÇÃO: INDICADA PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS. DIFERENCIAIS: ALÉM DE SER FÁCIL DE APLICAR E POSSIBILITAR DILUIÇÃO EM ATÉ 40% DE ÁGUA, DANDO EXCELENTE COBERTURA E ACABAMENTO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS COR: CONFORME CATÁLOGO DE CORES VISCOSIDADE: 100 - 110 UK BRILHO (@60°): NÃO APLICÁVEL. PESO ESPECÍFICO: 1,109 - 1,404 G/CM³ SÓLIDOS/VOLUME: 19,0 - 34,0% VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS: 12,67 G/L SÓLIDOS/PESO: 29,0 - 52,0% PONTO DE FULGOR: >100° C INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA MODICADA,</p>	eucatex	46,00000	3.680,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba, SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SURFACTANTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS, OUTROS ADITIVOS E ÁGUA. PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES EMBALAGEM: 3,6L INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: BAIXA TOXICIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO			
135	11691	50	GALAO	ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS - COR BRANCO ESMALTE SINTÉTICO - 1 LINHA - PARA SUPERFÍCIE INTERNAS E EXTERNA DE MADEIRA E METAIS CLASSIFICAÇÃO: NBR 11702 DE 07/2010 TIPO 4.5.1 - NBR 15079 - PREMIUM. DESCRIÇÃO: BACTÉRIAS, MOFO E CHEIRO NÃO SERÁ MAIS PREOCUPAÇÃO. A TINTA PROTEGE ELIMINANDO 99% DAS BACTÉRIAS DA PAREDE, ACABANDO COM MOFOS E TUDO ISSO SEM DEIXAR CHEIRO DE TINTA NA PAREDE. INDICAÇÃO: INDICADA PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS. DIFERENCIAIS: ALÉM DE SER FÁCIL DE APLICAR E POSSIBILITAR DILUIÇÃO EM ATÉ 40% DE ÁGUA, DANDO EXCELENTE COBERTURA E ACABAMENTO. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS COR: CONFORME CATÁLOGO DE CORES VISCOSIDADE: 100 - 110 UK BRILHO (@60°): NÃO APLICÁVEL. PESO ESPECÍFICO: 1,109 - 1,404 G/CM ³ SÓLIDOS/VOLUME: 19,0 - 34,0% VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS: 12,67	eucatex	46,00000	2.300,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro, 11680-000. Ubatuba, SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>G/L SÓLIDOS/PESO: 29,0 - 52,0% PONTO DE FULGOR: >100° C INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA MODICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SURFACTANTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS, OUTROS ADITIVOS E ÁGUA. PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES EMBALAGEM: 3,6L INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: BAIXA TOXICIDADE. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</p>			
136	11691	80	GALAO	<p>ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS - COR VERMELHO - DE 1ª LINHA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES (ACETINADO E FOSCO), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS. NÃO CONTÉM BENZENO. LOCAL DE APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIRA E METAIS. ACABAMENTO: BRILHANTE ATENDER A ABNT NBR 11702 , NORMA 4.2.1 E DEMAIS NORMAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO DESTA NORMA PARA TINTAS ESMALTE. COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.</p>	eucatex	46,00000	3.680,00
137	11691	50	GALAO	<p>ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS - COR VERMELHO - DE 1ª LINHA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS</p>	eucatex	46,00000	2.300,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>MINERAIS INERTES (ACETINADO E FOSCO), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS. NÃO CONTÉM BENZENO.</p> <p>LOCAL DE APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIRA E METAIS.</p> <p>ACABAMENTO: BRILHANTE ATENDER A ABNT NBR 11702 , NORMA 4.2.1 E DEMAIS NORMAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO DESTA NORMA PARA TINTAS ESMALTE. COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.</p>			
138	11691	1800	GALAO	<p>ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS - ESMALTE BASE ÁGUA ODOR ZERO BRILHANTE - AZUL FRANÇA</p> <p>CLASSIFICAÇÃO: PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11.702 DE 07/2010 - TIPO:4.2.2.1. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA E FISPO - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</p> <p>DESCRIÇÃO: A NOVA FÓRMULA DE ESMALTE ZERO PERMITE QUE O AMBIENTE FIQUE SEM CHEIRO LOGO APÓS APLICAÇÃO, É IDEAL PARA QUEM NÃO GOSTA DAQUELE CHEIRO FORTE DOS ESMALTES A BASE DE SOLVENTE. SUA NOVA FORMULA OFERECE UMA SECAGEM MAIS RÁPIDA, UM ACABAMENTO EXCELENTE E UMA NOVA TECNOLOGIA QUE PERMITE PINTAR E FECHAR A PORTA NO MESMO DIA, APÓS 6 HORAS DA APLICAÇÃO DA ULTIMA DEMÃO, GARANTINDO UM EXCELENTE RESULTADO NA PINTURA (A PORTA DEVE ESTAR LIVRE DE DEFEITOS TAIS COMO: ATRITO, PONTOS DE PRESSÃO OU ESFORÇO FÍSICO/MECÂNICO).</p> <p>INDICAÇÃO: INDICADO PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE</p>	eucatex	46,00000	82.800,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>MADEIRAS, METAIS, AÇO GALVANIZADO E ALUMÍNIO. DIFERENCIAIS: REDUZIMOS AINDA O COV, QUANTIDADE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS QUE SÃO EMITIDOS PARA A ATMOSFERA, AJUDANDO A PRESERVAR O MEIO AMBIENTE. ALÉM DE TODOS OS BENEFÍCIOS O ESMALTE BASE ÁGUA ODOR ZERO NÃO AMARELA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, POSSUI DURABILIDADE DE 10 ANOS, DILUIÇÃO E LIMPEZA DAS FERRAMENTAS COM ÁGUA, DISPENSANDO O USO DE AGUARRÁS E TORNANDO O PROCESSO MAIS FÁCIL. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS</p> <p>VISCOSIDADE: 89 - 96 UK; BRILHO (@60°): 75 - 90 UB ; PESO ESPECÍFICO: 1 , 0 1 8 - 1 , 2 3 1 G / C M 3 SÓLIDOS/VOLUME: 28,0 - 40,0% ; VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS): 9,36 G/L ; SÓLIDOS/PESO: 32,0 - 48,0% ; PONTO DE FULGOR: > 1 0 0 ° C ;</p> <p>INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS, OUTROS ADITIVOS E ÁGUA.</p> <p>PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES EMBALAGEM: 3,6L</p> <p>INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: BAIXA TOXICIDADE</p> <p>DADOS DE APLICAÇÃO DILUENTE: ÁGUA DILUIÇÃO: DILUIR COM 10% DE ÁGUA. PARA APLICAÇÃO COM REVÓLVER, DILUIR COM 20%. RENDIMENTO: ATÉ 75 M2/GALÃO/DEMÃO Nº DE DEMÃOS: NORMALMENTE 2 DEMÃOS SÃO SUFICIENTES PARA A COBERTURA</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>ADEQUADA, PORÉM DEPENDENDO DO TIPO, ESTADO DA SUPERFÍCIE E DA COR UTILIZADA, PODERÁ SER NECESSÁRIO UM NÚMERO MAIOR DE DEMÃOS.</p> <p>ACESSÓRIOS DE PINTURA: ROLO DE LÃ DE PELO BAIXO, ROLO DE ESPUMA, PINCEL DE CERDAS MACIAS OU REVÓLVER.</p> <p>LIMPEZA: LIMPE AS FERRAMENTAS COM ÁGUA E SABÃO.</p> <p>SECAGEM: TOQUE: 30 MINUTOS; ENTRE DEMÃOS: 2 HORAS; FINAL: 6 HORAS</p> <p>RECOMENDAÇÕES: EVITE A APLICAÇÃO EM DIAS CHUVOSOS, TEMPERATURA ABAIXO DE 10°C OU ACIMA DE 40°C E UMIDADE RELATIVA DO AR SUPERIOR A 85%.</p>			
139	11691	100	GALAO	<p>ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS - LARANJA - DE 1ª LINHA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES (ACETINADO E FOSCO), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS. NÃO CONTÉM BENZENO.</p> <p>LOCAL DE APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIRA E METAIS.</p> <p>ACABAMENTO: BRILHANTE ATENDER A ABNT NBR 11702 , NORMA 4.2.1 E DEMAIS NORMAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO DESTA NORMA PARA TINTAS ESMALTE. COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.</p>	eucatex	46,00000	4.600,00
140	11691	100	GALAO	<p>ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS - QUADRO ESCOLAR - VERDE - DE 1ª LINHA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-</p>	eucatex	46,00000	4.600,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES (ACETINADO E FOSCO), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS. NÃO CONTÉM BENZENO. LOCAL DE APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIRA E METAIS. ACABAMENTO: BRILHANTE ATENDER A ABNT NBR 11702 , NORMA 4.2.1/4.2.3/ 4.4.1/4.2.9 E DEMAIS NORMAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO PARA TINTAS ESMALTE. COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.			
141	11691	130	GALAO	ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS - VERDE - DE 1ª LINHA. COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES (ACETINADO E FOSCO), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS. NÃO CONTÉM BENZENO. LOCAL DE APLICAÇÃO: SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE MADEIRA E METAIS. ACABAMENTO: BRILHANTE ATENDER A ABNT NBR 11702 , NORMA 4.2.1 E DEMAIS NORMAS NECESSÁRIAS PARA APLICAÇÃO DESTA NORMA PARA TINTAS ESMALTE. COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.	eucatex	46,00000	5.980,00
176	3472	60	PEÇA	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 SECAO - INTERNO COMPLETO COM ESPELHO - DE 1ª LINHA EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO.	RADIAL	3,50000	210,00
180	23241	20	UNIDADE	lampada - LÂMPADA LED PAR 38 1,5W 220V AMARELA E27. INFORMAÇÕES TÉCNICAS	GOLDEN	38,00000	760,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>LED PAR 38 ; COR: AMARELO ; POTÊNCIA: 1.5W ; TENSÃO: 220V ; BASE: E27 ; ABERTURA DO FACHO: 15° A 20° ; VIDA MEDIANA: 20.000H</p> <p>DADOS TÉCNICOS: AS LÂMPADAS LED LIGHT APRESENTAM O MESMO DESENHO E TAMANHO DAS LÂMPADAS PAR HALÓGENAS. SÃO CONSTRUÍDAS COM TECNOLOGIA IDÊNTICA À DA LED LIGHT DICRÓICA. O MODELO PAR 38 POSSUI 36 LEDS E 1.5W DE POTÊNCIA. VANTAGENS: ALTA ECONOMIA DE ENERGIA; NÃO PERDEM A TONALIDADE DE COR COM A UTILIZAÇÃO; BOM EFEITO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: ILUMINAÇÃO FRIA. ANTIOFUSCANTE; SEM RADIAÇÃO. SEM MERCÚRIO E SEM MATERIAL TÓXICO DURANTE O USO; A DAPTAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES E PROJETOS.</p>			
181	23241	40	UNIDADE	<p>lampada - LAMPADA LED PAR 38 1,5W 220V AMARELA E27.</p> <p>INFORMAÇÕES TÉCNICAS LED PAR 38 ; COR: AMARELO ; POTÊNCIA: 1.5W ; TENSÃO: 220V ; BASE: E27 ; ABERTURA DO FACHO: 15° A 20° ; VIDA MEDIANA: 20.000H</p> <p>DADOS TÉCNICOS: AS LÂMPADAS LED LIGHT APRESENTAM O MESMO DESENHO E TAMANHO DAS LÂMPADAS PAR HALÓGENAS. SÃO CONSTRUÍDAS COM TECNOLOGIA IDÊNTICA À DA LED LIGHT DICRÓICA. O MODELO PAR 38 POSSUI 36 LEDS E 1.5W DE POTÊNCIA. VANTAGENS: ALTA ECONOMIA DE ENERGIA; NÃO PERDEM A TONALIDADE DE COR COM A UTILIZAÇÃO; BOM EFEITO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: ILUMINAÇÃO FRIA.</p>	GOLDEN	38,00000	1.520,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				ANTIOFUSCANTE; SEM RADIAÇÃO. SEM MERCÚRIO E SEM MATERIAL TÓXICO DURANTE O USO; A DAPTAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES E PROJETOS.			
182	23241	60	UNIDADE	lampada - LAMPADA LED PAR 38 1,5W 127V AMARELA E27. INFORMAÇÕES TÉCNICAS LED PAR 38 ; COR: AMARELO ; POTÊNCIA: 1.5W ; TENSÃO: 127V ; BASE: E27 ; ABERTURA DO FACHO: 15° A 20° ; VIDA MEDIANA: 20.000H DADOS TÉCNICOS: AS LÂMPADAS LED LIGHT APRESENTAM O MESMO DESENHO E TAMANHO DAS LÂMPADAS PAR HALÓGENAS. SÃO CONSTRUÍDAS COM TECNOLOGIA IDÊNTICA À DA LED LIGHT DICRÓICA. O MODELO PAR 38 POSSUI 36 LEDS E 1.5W DE POTÊNCIA. VANTAGENS: ALTA ECONOMIA DE ENERGIA; NÃO PERDEM A TONALIDADE DE COR COM A UTILIZAÇÃO; BOM EFEITO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: ILUMINAÇÃO FRIA. ANTIOFUSCANTE; SEM RADIAÇÃO. SEM MERCÚRIO E SEM MATERIAL TÓXICO DURANTE O USO; A DAPTAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES E PROJETOS.	GOLDEN	38,00000	2.280,00
183	3265	60	PEÇA	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO FLUXO LUMINOSO E CONSUMO DE ENERGIA DE ACORDO COM AS NORMAS IEC 60081. O FLUXO LUMINOSO MÍNIMO PARA UMA LÂMPADA É DE 92% DO FLUXO LUMINOSO NOMINAL A 25OC; A MÉDIA É 95% DO FLUXO LUMINOSO NOMINAL CARACTERÍSTICAS: POTENCIA: 20W; FLUXO LUMINOSO: 1000 LM; TEMP DE COR: 6100; INDICE DE	GOLDEN	5,00000	300,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				REPRODUÇÃO: 70-79; DIAMETRO: 33MM; COMPRIMENTO: 590MM; BASE: G13. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.			
184	3264	2000	PEÇA	LAMPADA FLUORESCENTE 40W x 220V - (E) - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO. LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POTÊNCIA: 40W - BULBO: T12 - COMPR. (MM): 1214 - DIÂM. (MM): 38 - BASE: G13 - FLUXO LUM. (LM): 2700 - REND. (LM/W): 68 - TEMPERATURA DE COR: 5200K - IRC: 72 - VIDA MEDIANA (HORAS): 12.000 OU SUPERIOR APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	GOLDEN	5,00000	10.000,00
185	22433	350	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - POTENCIA 34W. TENSÃO 110V. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ACOPLADA A UM REATOR ELETRÔNICO. DURABILIDADE 8000 HORAS OU SUPERIOR. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	GOLDEN	26,00000	9.100,00
186	22433	150	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - POTENCIA 34W. TENSÃO 220V. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ACOPLADA A UM REATOR ELETRÔNICO. DURABILIDADE 8000 HORAS OU SUPERIOR. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	GOLDEN	26,00000	3.900,00
187	22433	300	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - POTENCIA 34W. TENSÃO 220V. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO	GOLDEN	26,00000	7.800,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ACOPLADA A UM REATOR ELETRÔNICO. DURABILIDADE 8000 HORAS OU SUPERIOR. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.			
188	22433	50	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - POTENCIA: 23W OU 25W; TENSÃO: 110V. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO CARACTERISTICAS: FLUXO LUMINOSO: 1350 LM; TEMP DE COR: 2700; INDICE DE REPRODUÇÃO: 80-89; DIAMETRO: 50MM; COMPRIMENTO: 132MM; BASE: E27. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	GOLDEN	14,90000	745,00
189	22433	200	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - POTENCIA: 23W OU 25W; TENSÃO: 110V. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO CARACTERISTICAS: FLUXO LUMINOSO: 1350 LM; TEMP DE COR: 2700; INDICE DE REPRODUÇÃO: 80-89; DIAMETRO: 50MM; COMPRIMENTO: 132MM; BASE: E27. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	GOLDEN	15,00000	3.000,00
190	22433	200	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - POTENCIA: 23W OU 25W; TENSÃO: 220V. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO CARACTERISTICAS: FLUXO LUMINOSO: 1350 LM; TEMP DE COR: 2700; INDICE DE REPRODUÇÃO: 80-89; DIAMETRO: 50MM; COMPRIMENTO: 132MM; BASE: E27. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	GOLDEN	15,00000	3.000,00
191	22433	600	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - POTENCIA: 45W; TENSÃO: 110V.EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO LÂMPADAS FLUORESCENTES	GOLDEN	43,00000	25.800,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				COMPACTAS INTEGRADAS, PROJETADAS PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PARA ÁREAS EXTERNAS. COM QUALIDADE SUPERIOR, ECONOMIZAM ENERGIA, POSSUEM LONGA VIDA ÚTIL 10.000 HORAS E ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA. TECNOLOGIA AMÁLGAMA E AIR PUMP QUE CONTRIBUI PARA MAIOR TEMPO DE VIDA DA LÂMPADA. BASE E27, EM LUZ CLARA COM TEMPERATURA DE COR DE 6.500K. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.			
192	22433	1100	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - POTENCIA: 45W; TENSÃO: 220V.EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS INTEGRADAS, PROJETADAS PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PARA ÁREAS EXTERNAS. COM QUALIDADE SUPERIOR, ECONOMIZAM ENERGIA, POSSUEM LONGA VIDA ÚTIL 10.000 HORAS E ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA. TECNOLOGIA AMÁLGAMA E AIR PUMP QUE CONTRIBUI PARA MAIOR TEMPO DE VIDA DA LÂMPADA. BASE E27, EM LUZ CLARA COM TEMPERATURA DE COR DE 6.500K. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	GOLDEN	42,00000	46.200,00
193	22433	600	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - POTENCIA: 65W; TENSÃO: 110V.EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS INTEGRADAS, PROJETADAS PARA	GOLDEN	53,00000	31.800,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				APLICAÇÕES PROFISSIONAIS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PARA ÁREAS EXTERNAS. COM QUALIDADE SUPERIOR, ECONOMIZAM ENERGIA, POSSUEM LONGA VIDA ÚTIL 10.000 HORAS E ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA. TECNOLOGIA AMÁLGAMA E AIR PUMP QUE CONTRIBUI PARA MAIOR TEMPO DE VIDA DA LÂMPADA. BASE E27, EM LUZ CLARA COM TEMPERATURA DE COR DE 6.500K. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.			
194	22433	1400	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - POTENCIA: 65W; TENSÃO: 220V.EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS INTEGRADAS, PROJETADAS PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PARA ÁREAS EXTERNAS. COM QUALIDADE SUPERIOR, ECONOMIZAM ENERGIA, POSSUEM LONGA VIDA ÚTIL 10.000 HORAS E ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA. TECNOLOGIA AMÁLGAMA E AIR PUMP QUE CONTRIBUI PARA MAIOR TEMPO DE VIDA DA LÂMPADA. BASE E27, EM LUZ CLARA COM TEMPERATURA DE COR DE 6.500K. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	GOLDEN	53,00000	74.200,00
195	22433	100	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - POTÊNCIAS 80W BASE E40, TENSÃO 220V, EM LUZ CLARA COM TEMPERATURA DE COR DE 6.500K. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS INTEGRADAS, PROJETADAS PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS	GOLDEN	64,00000	6.400,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PARA ÁREAS EXTERNAS. COM QUALIDADE SUPERIOR, ECONOMIZAM ENERGIA, POSSUEM LONGA VIDA ÚTIL 10.000 HORAS E ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA. TECNOLOGIA AMÁLGAMA E AIR PUMP QUE CONTRIBUI PARA MAIOR TEMPO DE VIDA DA LÂMPADA. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.			
196	22433	250	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - POTÊNCIAS 80W BASE E40, TENSÃO 110V, EM LUZ CLARA COM TEMPERATURA DE COR DE 6.500K. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS INTEGRADAS, PROJETADAS PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PARA ÁREAS EXTERNAS. COM QUALIDADE SUPERIOR, ECONOMIZAM ENERGIA, POSSUEM LONGA VIDA ÚTIL 10.000 HORAS E ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA. TECNOLOGIA AMÁLGAMA E AIR PUMP QUE CONTRIBUI PARA MAIOR TEMPO DE VIDA DA LÂMPADA. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	GOLDEN	64,00000	16.000,00
197	22433	250	UNIDADE	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - POTÊNCIAS 80W BASE E40, TENSÃO 220V, EM LUZ CLARA COM TEMPERATURA DE COR DE 6.500K. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS INTEGRADAS, PROJETADAS PARA APLICAÇÕES PROFISSIONAIS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PARA ÁREAS EXTERNAS. COM QUALIDADE SUPERIOR, ECONOMIZAM ENERGIA,	GOLDEN	64,00000	16.000,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeiturautatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				POSSUEM LONGA VIDA ÚTIL 10.000 HORAS E ALTA EFICIÊNCIA LUMINOSA. TECNOLOGIA AMÁLGAMA E AIR PUMP QUE CONTRIBUI PARA MAIOR TEMPO DE VIDA DA LÂMPADA. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.			
198	3247	300	PEÇA	LAMPADA INCAND. 100X220V. - DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO POTENCIA: 100W. TENSÃO: 220V. BASE: E27. BULBO: A-55. FLUXO LUMINOSO LM: 864 OU SUPERIOR. ACABAMENTO: CLARO. VIDA MEDIANA: 750H OU SUPERIOR. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	Osran	3,25000	975,00
199	3250	150	PEÇA	LAMPADA INCAND.60 X 110W - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO. A LÂMPADA INCANDESCENTE STANDARD CONTA COM FILAMENTO DUPLAMENTE ESPIRALADO, QUE RESULTA NUM PRODUTO DE ALTA EFICIÊNCIA E MAIOR PRODUÇÃO DE LUZ. ACABAMENTO CLARO; - BASE E-27; - BULBO NO FORMATO A-55; - FLUXO LUM 715; - ACABAMENTO CLARO; - VIDA MEDIANA: 750H OU SUPERIOR APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	osram	2,55000	382,50
200	3266	300	PEÇA	LAMPADA INCANDESCENTE 127 V X 100 W - DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO POTENCIA: 100W. TENSÃO: 127V. BASE: E27. BULDO: A-55. FLUXO LUMINOSO LM: 1620 OU SUPERIOR. ACABAMENTO: CLARO. VIDA MEDIANA: 750H OU SUPERIOR. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	osram	3,25000	975,00
201	3230	150	PEÇA	LAMPADA INCANDESCENTE 220	osram	2,55000	382,50

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				X 60 WATTS - DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO POTENCIA: 60W. TENSÃO: 220V. BASE: E27. BULBO: A-55. FLUXO LUMINOSO LM: 864 OU SUPERIOR. ACABAMENTO: CLARO. VIDA MEDIANA: 750H OU SUPERIOR. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.			
202	3256	70	PEÇA	LAMPADA MISTA 160 W - 220 V - ROSCA E-27 - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: - TEMPERATURA DE COR: 3.500 K; - IRC: 60; - FORMATO: OVÓIDE; - ACABAMENTO: REVESTIDO. POTÊNCIA (WATTS): 160 W - COMP. (MM): 177 - LARG. (MM): 75 - BASE: E-27 - FLUXO LUM. (LM): 2.900 - REND. (LM/W): 18 - POSIÇÃO DE TRABALHO: VERT. ± 30° - VIDA MÉDIA (HORAS): 8.000 APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	FLC	12,00000	840,00
203	3301	120	PEÇA	LAMPADA VAPOR DE SODIO - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO: BULBO OVÓIDE, COM ACABAMENTO REVESTIDO, LUZ COM TONALIDADE BRANCA-DOURADA. DE VIDA LONGA E DE ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA (ALTA QUALIDADE DE LUZ, COM EXCELENTE ECONOMIA DE ENERGIA). INSTALADAS UTILIZANDO-SE REATOR ESPECÍFICO PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO DE MESMA POTÊNCIA QUE A LÂMPADA, E IGNITOR COM PICO VARIANDO DE 1,8 A 2,3 KV. POTENCIA DE 400W; TENSÃO 220V; BULBO OVÓIDE	FLC	49,00000	5.880,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				ACABAMENTO REVESTIDO E BASE E-27 CARACTERÍSTICAS: - TEMPERATURA DE COR: 2.000 K; - IRC: 20; - POSIÇÃO DE TRABALHO: UNIVERSAL APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.			
204	3299	120	PEÇA	LAMPADA VAPOR DE SODIO 220 X 400W - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5410 E APROVADOS PELO INMETRO LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO: BULBO OVÓIDE, COM ACABAMENTO REVESTIDO, LUZ COM TONALIDADE BRANCA- DOURADA. DE VIDA LONGA E DE ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA (ALTA QUALIDADE DE LUZ, COM EXCELENTE ECONOMIA DE ENERGIA). INSTALADAS UTILIZANDO-SE REATOR ESPECÍFICO PARA LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO DE MESMA POTÊNCIA QUE A LÂMPADA, E IGNITOR COM PICO VARIANDO DE 1,8 A 2,3 KV. POTENCIA DE 400W; TENSÃO 220V; BULBO OVÓIDE ACABAMENTO REVESTIDO E BASE E-40 CARACTERÍSTICAS: - TEMPERATURA DE COR: 2.000 K; - IRC: 20; - POSIÇÃO DE TRABALHO: UNIVERSAL APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	FLC	49,00000	5.880,00
214	1781	370	UNIDADE	LUVA DE PVC - COLA/ROSCA - 3/4" - AZUL - APROVADOS PELAS NORMAS ESPECIFICAS PERTINENTES DA ABNT E INMETRO - NBR 5648.	AMANCO	3,00000	1.110,00
215	1958	600	PEÇA	LUVA PVC MARROM LL 3/4 - LUVA SOLDÁVEL 25MM MARROM - NORMA: NBR 5648 TAMANHOS E MEDIDAS: 25MM / 3/4" COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA COMPOSIÇÃO: PVC FORMAS DE UTILIZAÇÃO: JUNÇÃO DE DUAS PONTAS SOLDÁVEIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BOLSAS SOLDÁVEIS COM	AMANCO	0,70000	420,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				BATENTE NO CENTRO DA PEÇA PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO GARANTIA DO FORNECEDOR: DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PESO: 0,017KG COR: MARROM DIMENSÕES: DIÂMETRO INTERNO = 25MM; ALTURA = 42MM			
266	2049	80	PEÇA	PLUG COM ROSCA PVC 1/2 - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO	AMANCO	0,50000	40,00
267	2050	130	PEÇA	PLUG COM ROSCA PVC 3/4 - EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO	AMANCO	0,65000	84,50
288	2249	180	PEÇA	REGISTRO GAVETA DIAMETRO 3/4 - BASE DE REGISTRO DE GAVETA DN20 3/4" COM ACABAMENTO - COMPLETA. COM 10 ANOS DE GARANTIA . ATENDER NORMAS ABNT PERTINENTES, APROVAÇÃO DO INMETRO.	DECA	50,00000	9.000,00
289	2225	230	PEÇA	REGISTRO PRESSAO 3/4 C/CANOPLA - BASE DE REGISTRO DE PRESSÃO DN20 3/4" COM ACABAMENTO - COMPLETA. COM 10 ANOS DE GARANTIA . ATENDER NORMAS ABNT PERTINENTES, APROVAÇÃO DO INMETRO.	DECA	74,00000	17.020,00
291	1743	70	PEÇA	REPARO COMPL. P/CAIXA ACOPLAD. - KIT COMPLETO PARA CAIXAS ACOPLADAS ENTRADA MASTER FLUX E SAÍDA COM ACIONAMENTO LATERAL ENTRADA MASTER FLUX: UNIVERSAL, INDICADO PARA TODOS OS MODELOS DE CAIXAS ACOPLADAS; SAÍDA COM ACIONAMENTO LATERAL: ACIONADOR DE ABS CROMADO COM INSTALAÇÃO LATERAL. ENTRADA MASTER FLUX: ROSCA DE ENTRADA: 1/2"; IDEAL PARA PRESSÃO DE REDE ENTRE 1 M.C.A. A 100 M.C.A.; SISTEMA TELESCÓPICO PARA REGULAGEM DE ALTURA: DE	ASTRA	120,00000	8.400,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				160 MM A 275 MM; SAÍDA COM ACIONAMENTO LATERAL: ROSCA DE SAÍDA: 2.1/2"; EXTRAVASOR COM ALTURA AJUSTÁVEL (LADRÃO): DE 210 MM A 330 MM; VEDANTE DE SILICONE; EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO.			
292	1743	70	PEÇA	REPARO COMPL. P/CAIXA ACOPLAD. - MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXAS ACOPLADAS DUAL FLUSH: SISTEMA COM DUPLO ACIONAMENTO UNIVERSAL, INDICADO PARA TODOS OS MODELOS DE CAIXAS ACOPLADAS; SISTEMA DUAL FLUSH: DESCARGA COM ACIONAMENTO PARCIAL E TOTAL; ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ÁGUA; ACIONADOR DE ABS CROMADO COM INSTALAÇÃO UNIVERSAL (LATERAL, FRONTAL E SUPERIOR); ACOMPANHA VEDANTE, SACHÊ DE SILICONE E CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA CAIXAS ACOPLADAS; EXTRAVASOR COM ALTURA AJUSTÁVEL (LADRÃO). ROSCA DE SAÍDA: 2.1/2"; ALTURA AJUSTÁVEL DE 210 MM A 330 MM; AJUSTE INDEPENDENTE PARA REGULAGEM DE DESCARGA; VEDANTE DE SILICONE; EMBALAGEM: BOX.	ASTRA	100,00000	7.000,00
293	1744	180	PEÇA	REPARO P/ VALVULA HIDRA - PARA A MARCA HIDRA - NÃO PODE SER UNIVERSAL. REPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX 1 1/4" E 1 1/2" EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO TAMANHOS E MEDIDAS: 1 1/4" - 1 1/2" COMPOSIÇÃO: LIGAS DE COBRE, ELASTÔMEROS E PLÁSTICO DE ENGENHARIA FORMAS DE UTILIZAÇÃO: PARA REPAROS EM VÁLVULA DE DESCARGA	Hidra	30,00000	5.400,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM DESIGN MODERNO DE LINHAS SUAVES, FOI PROJETADO PARA ATENDER A UM MERCADO DIFERENCIADO. PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO PESO: 0,116KG. DE ACORDO COM NORMA NBR PERTINENTE.			
295	21582	500	METRO QUADRADO	REVESTIMENTO CERÂMICO - AZULEJO BRANCO 20X20 CLASSE A COM ESMALTAÇÃO DE ALTA RESISTENCIA.	CECRISA	55,00000	27.500,00
305	14372	450	PEÇA	SIFAO CORRUGADO UNIVERSAL - SIFÃO SIMPLES SANFONADO, PRÓPRIO PARA CUBAS SIMPLES, PARA LIGAR O RALO DE SAÍDA DA CUBA AO ESGOTO. INDICADO NAS LIGAÇÕES DE PIAS DE COZINHA, ARMÁRIOS DE BANHEIROS, LAVATÓRIOS E TANQUES. CARACTERÍSTICAS FABRICADO EM POLIPROPILENO (NÃO ADERENTE A GORDURA); PODE SER FACILMENTE RETIRADO PARA LIMPEZA; DISPONÍVEL COM ANEL PLÁSTICO OU ANEL METAL. UNIDADE DN 38 - P/ DIÂMETRO INTERNO DE TUBO DE 40; DN 40 - P/ BOLSA DE CONEXÃO DE ESGOTO DE 40; DN 48 - P/ DIÂMETRO INTERNO DE TUBO DE 50; DN 50 - P/ BOLSA DE CONEXÃO DE ESGOTO 50.	AMANCO	7,00000	3.150,00
327	11712	40	GALAO	TINTA EPOXI - DE 18 LITROS - VERDE - DE 1ª LINHA. TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS - NBR 11.702- TIPO 4.5.6. DESCRIÇÃO: TINTA PISO É UMA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES QUE NECESSITEM DE GRANDE RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE PESSOAS E AUTOMÓVEIS, COMO PISOS CIMENTADOS DE	eucatex	141,00000	5.640,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>QUADRAS ESPORTIVAS. SUA FÓRMULA PERMITE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DE LIMPEZA, GASOLINA, GRAXAS E ÓLEOS, PODENDO SER APLICADA EM PISOS DE POSTOS DE GASOLINA, OFICINAS MECÂNICAS, ENTRE OUTROS. POSSUI EXCELENTE DURABILIDADE, GRANDE PODER DE COBERTURA E ACABAMENTO SEMI BRILHO.</p> <p>ATRIBUTOS: ALTA RESISTÊNCIA A GRAXAS E ÓLEOS; DURABILIDADE; EXCELENTE COBERTURA SECA; MAIOR RENDIMENTO.</p> <p>SEGMENTO DE APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL.</p> <p>VIDA ÚTIL EM ESTOQUE: 36 MESES EM CONDIÇÕES DE 25°C, LOCAL SECO, VENTILADO E PROTEGIDO DE INTEMPÉRIES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: CLASSE: TINTA; BRILHO: FILME SECO 17- 23 UB [60°]; SÓLIDOS POR PESO: 44 ± 2%; SÓLIDOS POR VOLUME: 38 ± 2%;</p> <p>VISCOSIDADE: FORNECIMENTO: 85-95 KU DILUIÇÃO</p> <p>PINTURA/REPINTURA: ROLO E PINCEL: 30% A 40% DE ÁGUA LIMPA NA PRIMEIRA DEMÃO E 30% NAS DEMAIS. PISTOLA: 35% ÁGUA LIMPA PARA TODAS AS DEMÃOS. ESPESURA DE PELÍCULA SECA: 30?M - 50?M</p> <p>RENDIMENTO: GALÃO 3,6L: 60 A 80M2 POR DEMÃO; LATA 18L: 300 A 400M2 POR DEMÃO</p> <p>SECAGEM: TOQUE: 2 HORAS ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS FINAL: 12 HORAS (ESPERAR MÍNIMO 48 HORAS APÓS A PINTURA PARA PERMITIR O TRÁFEGO DE PESSOAS E 72 HORAS PARA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS)</p> <p>PH: 9,10 ? 0,40; PESO ESPECÍFICO: 1,124 ? 0,05</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>G/CM3</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: GERAL: TODA SUPERFÍCIE A SER PINTADA DEVERÁ ESTAR LIMPA, SECA, LIXADA, ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, FUNGOS, ALGAS E COMPLETAMENTE LIVRE DE GORDURA, FERRUGEM, RESTOS DE PINTURA VELHA, PÓ, BRILHO, ETC. (NORMA ABNT NBR 13.245).</p> <p>RECOMENDADOS: O PRODUTO TINTA PISO NÃO DEVE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU QUALQUER OUTRA ÁREA NÃO POROSA. CERTIFIQUE-SE QUE A SUPERFÍCIE TENHA ABSORÇÃO. FAÇA O TESTE COM UMA GOTA DE ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE SECA. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA, A SUPERFÍCIE ESTÁ EM CONDIÇÕES DE SER PINTADA.</p> <p>CIMENTO NÃO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: AGUARDAR SECAGEM E CURA COMPLETA POR 30 DIAS (NO MÍNIMO).</p> <p>APLICAÇÃO: MÉTODO DE APLICAÇÃO: MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAÇÃO; APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE; RESPEITAR OS INTERVALOS DE REPINTURA; EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO. AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS SOLICITADAS SÃO: TEMPERATURA AMBIENTE: MÍNIMO 10 °C MÁXIMO 40° C UMIDADE RELATIVA DO AR: MÍNIMO 10% / MÁXIMO 90% TESTES DE DESEMPENHO: TINTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL: NBR 11.702- TIPO</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				4.5.6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: OBSERVAR AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA NO MOMENTO DE UTILIZAR O PRODUTO. FORNECER A FICHA INDIVIDUAL DE SEGURANÇA DO PRODUTO FISPQ.			
328	11712	40	GALAO	TINTA EPOXI - DE 18 LITROS - VERMELHA - DE 1ª LINHA. TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS - NBR 11.702- TIPO 4.5.6. DESCRIÇÃO: TINTA PISO É UMA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES QUE NECESSITEM DE GRANDE RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE PESSOAS E AUTOMÓVEIS, COMO PISOS CIMENTADOS DE QUADRAS ESPORTIVAS. SUA FÓRMULA PERMITE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DE LIMPEZA, GASOLINA, GRAXAS E ÓLEOS, PODENDO SER APLICADA EM PISOS DE POSTOS DE GASOLINA, OFICINAS MECÂNICAS, ENTRE OUTROS. POSSUI EXCELENTE DURABILIDADE, GRANDE PODER DE COBERTURA E ACABAMENTO SEMI BRILHO. ATRIBUTOS: ALTA RESISTÊNCIA A GRAXAS E ÓLEOS; DURABILIDADE; EXCELENTE COBERTURA SECA; MAIOR RENDIMENTO. SEGMENTO DE APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL. VIDA ÚTIL EM ESTOQUE: 36 MESES EM CONDIÇÕES DE 25°C, LOCAL SECO, VENTILADO E PROTEGIDO DE INTEMPÉRIES. CARACTERÍSTICAS: CLASSE: TINTA; BRILHO: FILME SECO 17- 23 UB [60°]; SÓLIDOS POR PESO: 44 ± 2%; SÓLIDOS POR VOLUME: 38 ± 2%; VISCOSIDADE: FORNECIMENTO:	eucatex	141,00000	5.640,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>85-95 KU DILUIÇÃO PINTURA/REPINTURA: ROLO E PINCEL: 30% A 40% DE ÁGUA LIMPA NA PRIMEIRA DEMÃO E 30% NAS DEMAIS. PISTOLA: 35% ÁGUA LIMPA PARA TODAS AS DEMÃOS. ESPESSURA DE PELÍCULA SECA: 30?M - 50?M RENDIMENTO: GALÃO 3,6L: 60 A 80M2 POR DEMÃO; LATA 18L: 300 A 400M2 POR DEMÃO SECAGEM: TOQUE: 2 HORAS ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS FINAL: 12 HORAS (ESPERAR MÍNIMO 48 HORAS APÓS A PINTURA PARA PERMITIR O TRÁFEGO DE PESSOAS E 72 HORAS PARA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS) PH: 9,10 ? 0,40; PESO ESPECÍFICO: 1,124 ? 0,05 G/CM3 ESPECIFICAÇÕES: GERAL: TODA SUPERFÍCIE A SER PINTADA DEVERÁ ESTAR LIMPA, SECA, LIXADA, ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, FUNGOS, ALGAS E COMPLETAMENTE LIVRE DE GORDURA, FERRUGEM, RESTOS DE PINTURA VELHA, PÓ, BRILHO, ETC. (NORMA ABNT NBR 13.245). RECOMENDADOS: O PRODUTO TINTA PISO NÃO DEVE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU QUALQUER OUTRA ÁREA NÃO POROSA. CERTIFIQUE-SE QUE A SUPERFÍCIE TENHA ABSORÇÃO. FAÇA O TESTE COM UMA GOTTA DE ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE SECA. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA, A SUPERFÍCIE ESTÁ EM CONDIÇÕES DE SER PINTADA. CIMENTO NÃO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: AGUARDAR SECAGEM E</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>CURA COMPLETA POR 30 DIAS (NO MÍNIMO). APLICAÇÃO: MÉTODO DE APLICAÇÃO: MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAÇÃO; APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE; RESPEITAR OS INTERVALOS DE REPINTURA; EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO. AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS SOLICITADAS SÃO: TEMPERATURA AMBIENTE: MÍNIMO 10 °C MÁXIMO 40° C UMIDADE RELATIVA DO AR: MÍNIMO 10% / MÁXIMO 90% TESTES DE DESEMPENHO: TINTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL: NBR 11.702- TIPO 4.5.6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: OBSERVAR AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA NO MOMENTO DE UTILIZAR O PRODUTO. FORNECER A FICHA INDIVIDUAL DE SEGURANÇA DO PRODUTO FISPQ.</p>			
329	11712	20	GALAO	<p>TINTA EPOXI - DE 18 LITROS - VERMELHA - DE 1ª LINHA. TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS - NBR 11.702- TIPO 4.5.6. DESCRIÇÃO: TINTA PISO É UMA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES QUE NECESSITEM DE GRANDE RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE PESSOAS E AUTOMÓVEIS, COMO PISOS CIMENTADOS DE QUADRAS ESPORTIVAS. SUA FÓRMULA PERMITE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DE LIMPEZA, GASOLINA, GRAXAS E ÓLEOS, PODENDO SER APLICADA EM PISOS DE POSTOS DE GASOLINA,</p>	eucatex	141,00000	2.820,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro, 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>OFICINAS MECÂNICAS, ENTRE OUTROS. POSSUI EXCELENTE DURABILIDADE, GRANDE PODER DE COBERTURA E ACABAMENTO SEMI BRILHO.</p> <p>ATRIBUTOS: ALTA RESISTÊNCIA A GRAXAS E ÓLEOS; DURABILIDADE; EXCELENTE COBERTURA SECA; MAIOR RENDIMENTO.</p> <p>SEGMENTO DE APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL.</p> <p>VIDA ÚTIL EM ESTOQUE: 36 MESES EM CONDIÇÕES DE 25°C, LOCAL SECO, VENTILADO E PROTEGIDO DE INTEMPÉRIES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: CLASSE: TINTA; BRILHO: FILME SECO 17- 23 UB [60°]; SÓLIDOS POR PESO: 44 ± 2%; SÓLIDOS POR VOLUME: 38 ± 2%;</p> <p>VISCOSIDADE:FORNECIMENTO: 85-95 KU DILUIÇÃO</p> <p>PINTURA/REPINTURA: ROLO E PINCEL: 30% A 40% DE ÁGUA LIMPA NA PRIMEIRA DEMÃO E 30% NAS DEMAIS. PISTOLA: 35% ÁGUA LIMPA PARA TODAS AS DEMÃOS. ESPESSURA DE PELÍCULA SECA: 30?M - 50?M RENDIMENTO: GALÃO 3,6L: 60 A 80M2 POR DEMÃO; LATA 18L: 300 A 400M2 POR DEMÃO</p> <p>SECAGEM: TOQUE: 2 HORAS ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS FINAL: 12 HORAS (ESPERAR MÍNIMO 48 HORAS APÓS A PINTURA PARA PERMITIR O TRÁFEGO DE PESSOAS E 72 HORAS PARA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS)</p> <p>PH: 9,10 ? 0,40; PESO ESPECÍFICO: 1,124 ? 0,05 G/CM3</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: GERAL: TODA SUPERFÍCIE A SER PINTADA DEVERÁ ESTAR LIMPA, SECA, LIXADA, ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, FUNGOS, ALGAS E</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>COMPLETAMENTE LIVRE DE GORDURA, FERRUGEM, RESTOS DE PINTURA VELHA, PÓ, BRILHO, ETC. (NORMA ABNT NBR 13.245).</p> <p>RECOMENDADOS: O PRODUTO TINTA PISO NÃO DEVE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU QUALQUER OUTRA ÁREA NÃO POROSA. contraditório e a ampla defesa.</p> <p>CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:</p> <p>3.1 - A despesa decorrente desta ATA ENTE ABSORVIDA, A SUPERFÍCIE ESTÁ EM CONDIÇÕES DE SER CIMENTO PINTADO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: AGUARDAR SECAGEM E CURA COMPLETA POR 30 DIAS (NO MÍNIMO).</p> <p>APLICAÇÃO: MÉTODO DE APLICAÇÃO: MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAÇÃO; APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE; RESPEITAR OS INTERVALOS DE REPINTURA; EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO. AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS SOLICITADAS SÃO:</p> <p>TEMPERATURA AMBIENTE: MÍNIMO 10 °C MÁXIMO 40° C UMIDADE RELATIVA DO AR: MÍNIMO 10% / MÁXIMO 90%</p> <p>TESTES DE DESEMPENHO: TINTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL: NBR 11.702- TIPO 4.5.6.</p> <p>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: OBSERVAR AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA NO MOMENTO DE UTILIZAR O PRODUTO. FORNECER A FICHA</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeiturabatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				INDIVIDUAL DE SEGURANÇA DO PRODUTO FISPO.			
330	11712	60	GALAO	<p>TINTA EPOXI - DE 18 LITROS - AMARELA - DE 1ª LINHA.</p> <p>TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS - NBR 11.702- TIPO 4.5.6.</p> <p>DESCRIÇÃO: TINTA PISO É UMA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES QUE NECESSITEM DE GRANDE RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE PESSOAS E AUTOMÓVEIS, COMO PISOS CIMENTADOS DE QUADRAS ESPORTIVAS. SUA FÓRMULA PERMITE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DE LIMPEZA, GASOLINA, GRAXAS E ÓLEOS, PODENDO SER APLICADA EM PISOS DE POSTOS DE GASOLINA, OFICINAS MECÂNICAS, ENTRE OUTROS. POSSUI EXCELENTE DURABILIDADE, GRANDE PODER DE COBERTURA E ACABAMENTO SEMI BRILHO.</p> <p>ATRIBUTOS: ALTA RESISTÊNCIA A GRAXAS E ÓLEOS; DURABILIDADE; EXCELENTE COBERTURA SECA; MAIOR RENDIMENTO.</p> <p>SEGMENTO DE APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL.</p> <p>VIDA ÚTIL EM ESTOQUE: 36 MESES EM CONDIÇÕES DE 25°C, LOCAL SECO, VENTILADO E PROTEGIDO DE INTEMPÉRIES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: CLASSE: TINTA; BRILHO: FILME SECO 17- 23 UB [60°]; SÓLIDOS POR PESO: 44 ± 2%; SÓLIDOS POR VOLUME: 38 ± 2%;</p> <p>VISCOSIDADE: FORNECIMENTO: 85-95 KU DILUIÇÃO</p> <p>PINTURA/REPINTURA: ROLO E PINCEL: 30% A 40% DE ÁGUA LIMPA NA PRIMEIRA DEMÃO E 30% NAS DEMAIS. PISTOLA: 35% ÁGUA LIMPA</p>	eucatex	141,00000	8.460,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>PARA TODAS AS DEMÃOS. ESPESSURA DE PELÍCULA SECA: 30?M - 50?M RENDIMENTO: GALÃO 3,6L: 60 A 80M2 POR DEMÃO; LATA 18L: 300 A 400M2 POR DEMÃO SECAGEM: TOQUE: 2 HORAS ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS FINAL: 12 HORAS (ESPERAR MÍNIMO 48 HORAS APÓS A PINTURA PARA PERMITIR O TRÁFEGO DE PESSOAS E 72 HORAS PARA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS) PH: 9,10 ? 0,40; PESO ESPECÍFICO: 1,124 ? 0,05 G/CM3 ESPECIFICAÇÕES: GERAL: TODA SUPERFÍCIE A SER PINTADA DEVERÁ ESTAR LIMPA, SECA, LIXADA, ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, FUNGOS, ALGAS E COMPLETAMENTE LIVRE DE GORDURA, FERRUGEM, RESTOS DE PINTURA VELHA, PÓ, BRILHO, ETC. (NORMA ABNT NBR 13.245). RECOMENDADOS: O PRODUTO TINTA PISO NÃO DEVE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU QUALQUER OUTRA ÁREA NÃO POROSA. CERTIFIQUE-SE QUE A SUPERFÍCIE TENHA ABSORÇÃO. FAÇA O TESTE COM UMA GOTA DE ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE SECA. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA, A SUPERFÍCIE ESTÁ EM CONDIÇÕES DE SER PINTADA. CIMENTO NÃO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: AGUARDAR SECAGEM E CURA COMPLETA POR 30 DIAS (NO MÍNIMO). APLICAÇÃO: MÉTODO DE APLICAÇÃO: MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAÇÃO; APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL,</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE; RESPEITAR OS INTERVALOS DE REPINTURA; EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO. AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS SOLICITADAS SÃO:</p> <p>TEMPERATURA AMBIENTE: MÍNIMO 10 °C MÁXIMO 40° C UMIDADE RELATIVA DO AR: MÍNIMO 10% / MÁXIMO 90% TESTES DE DESEMPENHO: TINTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL: NBR 11.702- TIPO 4.5.6.</p> <p>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: OBSERVAR AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA NO MOMENTO DE UTILIZAR O PRODUTO. FORNECER A FICHA INDIVIDUAL DE SEGURANÇA DO PRODUTO FISPO.</p>			
331	11712	40	GALAO	<p>TINTA EPOXI - DE 18 LITROS - AZUL - DE 1ª LINHA.</p> <p>TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS - NBR 11.702- TIPO 4.5.6.</p> <p>DESCRIÇÃO: TINTA PISO É UMA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES QUE NECESSITEM DE GRANDE RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE PESSOAS E AUTOMÓVEIS, COMO PISOS CIMENTADOS DE QUADRAS ESPORTIVAS. SUA FÓRMULA PERMITE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DE LIMPEZA, GASOLINA, GRAXAS E ÓLEOS, PODENDO SER APLICADA EM PISOS DE POSTOS DE GASOLINA, OFICINAS MECÂNICAS, ENTRE OUTROS. POSSUI EXCELENTE DURABILIDADE, GRANDE PODER DE COBERTURA E ACABAMENTO SEMI BRILHO.</p> <p>ATRIBUTOS: ALTA RESISTÊNCIA A GRAXAS E</p>	eucatex	141,00000	5.640,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeiturabatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>ÓLEOS; DURABILIDADE; EXCELENTE COBERTURA SECA; MAIOR RENDIMENTO. SEGMENTO DE APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL. VIDA ÚTIL EM ESTOQUE: 36 MESES EM CONDIÇÕES DE 25°C, LOCAL SECO, VENTILADO E PROTEGIDO DE INTEMPÉRIES. CARACTERÍSTICAS: CLASSE: TINTA; BRILHO: FILME SECO 17- 23 UB [60°]; SÓLIDOS POR PESO: 44 ± 2%; SÓLIDOS POR VOLUME: 38 ± 2%; VISCOSIDADE: FORNECIMENTO: 85-95 KU DILUIÇÃO PINTURA/REPINTURA: ROLO E PINCEL: 30% A 40% DE ÁGUA LIMPA NA PRIMEIRA DEMÃO E 30% NAS DEMAIS. PISTOLA: 35% ÁGUA LIMPA PARA TODAS AS DEMÃOS. ESPESSURA DE PELÍCULA SECA: 30?M - 50?M RENDIMENTO: GALÃO 3,6L: 60 A 80M2 POR DEMÃO; LATA 18L: 300 A 400M2 POR DEMÃO SECAGEM: TOQUE: 2 HORAS ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS FINAL: 12 HORAS (ESPERAR MÍNIMO 48 HORAS APÓS A PINTURA PARA PERMITIR O TRÁFEGO DE PESSOAS E 72 HORAS PARA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS) PH: 9,10 ? 0,40; PESO ESPECÍFICO: 1,124 ? 0,05 G/CM3 ESPECIFICAÇÕES: GERAL: TODA SUPERFÍCIE A SER PINTADA DEVERÁ ESTAR LIMPA, SECA, LIXADA, ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, FUNGOS, ALGAS E COMPLETAMENTE LIVRE DE GORDURA, FERRUGEM, RESTOS DE PINTURA VELHA, PÓ, BRILHO, ETC. (NORMA ABNT NBR 13.245). RECOMENDADOS: O PRODUTO TINTA PISO NÃO DEVE SER</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU QUALQUER OUTRA ÁREA NÃO POROSA. CERTIFIQUE-SE QUE A SUPERFÍCIE TENHA ABSORÇÃO. FAÇA O TESTE COM UMA GOTA DE ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE SECA. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA, A SUPERFÍCIE ESTÁ EM CONDIÇÕES DE SER PINTADA.</p> <p>CIMENTO NÃO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: AGUARDAR SECAGEM E CURA COMPLETA POR 30 DIAS (NO MÍNIMO).</p> <p>APLICAÇÃO: MÉTODO DE APLICAÇÃO: MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAÇÃO; APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE; RESPEITAR OS INTERVALOS DE REPINTURA; EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO. AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS SOLICITADAS SÃO:</p> <p>TEMPERATURA AMBIENTE: MÍNIMO 10 °C MÁXIMO 40° C UMIDADE RELATIVA DO AR: MÍNIMO 10% / MÁXIMO 90% TESTES DE DESEMPENHO: TINTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL: NBR 11.702- TIPO 4.5.6.</p> <p>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: OBSERVAR AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA NO MOMENTO DE UTILIZAR O PRODUTO. FORNECER A FICHA INDIVIDUAL DE SEGURANÇA DO PRODUTO FISPQ.</p>			
332	11712	20	GALAO	TINTA EPOXI - DE 18 LITROS - AZUL - DE 1ª LINHA. TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS - NBR 11.702-	eucatex	141,00000	2.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>TIPO 4.5.6.</p> <p>DESCRIÇÃO: TINTA PISO É UMA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES QUE NECESSITEM DE GRANDE RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE PESSOAS E AUTOMÓVEIS, COMO PISOS CIMENTADOS DE QUADRAS ESPORTIVAS. SUA FÓRMULA PERMITE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DE LIMPEZA, GASOLINA, GRAXAS E ÓLEOS, PODENDO SER APLICADA EM PISOS DE POSTOS DE GASOLINA, OFICINAS MECÂNICAS, ENTRE OUTROS. POSSUI EXCELENTE DURABILIDADE, GRANDE PODER DE COBERTURA E ACABAMENTO SEMI BRILHO.</p> <p>ATRIBUTOS: ALTA RESISTÊNCIA A GRAXAS E ÓLEOS; DURABILIDADE; EXCELENTE COBERTURA SECA; MAIOR RENDIMENTO.</p> <p>SEGMENTO DE APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL.</p> <p>VIDA ÚTIL EM ESTOQUE: 36 MESES EM CONDIÇÕES DE 25°C, LOCAL SECO, VENTILADO E PROTEGIDO DE INTEMPÉRIES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: CLASSE: TINTA; BRILHO: FILME SECO 17- 23 UB [60°]; SÓLIDOS POR PESO: 44 ± 2%; SÓLIDOS POR VOLUME: 38 ± 2%;</p> <p>VISCOSIDADE: FORNECIMENTO: 85-95 KU</p> <p>DILUIÇÃO</p> <p>PINTURA/REPINTURA:</p> <p>ROLO E PINCEL: 30% A 40% DE ÁGUA LIMPA NA PRIMEIRA DEMÃO E 30% NAS DEMAIS.</p> <p>PISTOLA: 35% ÁGUA LIMPA PARA TODAS AS DEMÃOS.</p> <p>ESPESSURA DE PELÍCULA SECA: 30?M - 50?M</p> <p>RENDIMENTO: GALÃO 3,6L: 60 A 80M2 POR DEMÃO; LATA 18L: 300 A 400M2 POR DEMÃO</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>SECAGEM: TOQUE: 2 HORAS ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS FINAL: 12 HORAS (ESPERAR MÍNIMO 48 HORAS APÓS A PINTURA PARA PERMITIR O TRÁFEGO DE PESSOAS E 72 HORAS PARA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS) PH: 9,10 ? 0,40; PESO ESPECÍFICO: 1,124 ? 0,05 G/CM3</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: GERAL: TODA SUPERFÍCIE A SER PINTADA DEVERÁ ESTAR LIMPA, SECA, LIXADA, ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, FUNGOS, ALGAS E COMPLETAMENTE LIVRE DE GORDURA, FERRUGEM, RESTOS DE PINTURA VELHA, PÓ, BRILHO, ETC. (NORMA ABNT NBR 13.245).</p> <p>RECOMENDADOS: O PRODUTO TINTA PISO NÃO DEVE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU QUALQUER OUTRA ÁREA NÃO POROSA. CERTIFIQUE-SE QUE A SUPERFÍCIE TENHA ABSORÇÃO. FAÇA O TESTE COM UMA GOTA DE ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE SECA. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA, A SUPERFÍCIE ESTÁ EM CONDIÇÕES DE SER PINTADA.</p> <p>CIMENTO NÃO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: AGUARDAR SECAGEM E CURA COMPLETA POR 30 DIAS (NO MÍNIMO).</p> <p>APLICAÇÃO: MÉTODO DE APLICAÇÃO: MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAÇÃO; APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE; RESPEITAR OS INTERVALOS DE REPINTURA; EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>SECAGEM DO PRODUTO. AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS SOLICITADAS SÃO:</p> <p>TEMPERATURA AMBIENTE: MÍNIMO 10 °C MÁXIMO 40° C</p> <p>UMIDADE RELATIVA DO AR: MÍNIMO 10% / MÁXIMO 90%</p> <p>TESTES DE DESEMPENHO: TINTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL: NBR 11.702- TIPO 4.5.6.</p> <p>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: OBSERVAR AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA NO MOMENTO DE UTILIZAR O PRODUTO.</p> <p>FORNECER A FICHA INDIVIDUAL DE SEGURANÇA DO PRODUTO FISPQ.</p>			
333	11712	40	GALAO	<p>TINTA EPOXI - DE 18 LITROS - BRANCO - DE 1ª LINHA.</p> <p>TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS - NBR 11.702- TIPO 4.5.6.</p> <p>DESCRIÇÃO: TINTA PISO É UMA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES QUE NECESSITEM DE GRANDE RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE PESSOAS E AUTOMÓVEIS, COMO PISOS CIMENTADOS DE QUADRAS ESPORTIVAS. SUA FÓRMULA PERMITE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DE LIMPEZA, GASOLINA, GRAXAS E ÓLEOS, PODENDO SER APLICADA EM PISOS DE POSTOS DE GASOLINA, OFICINAS MECÂNICAS, ENTRE OUTROS. POSSUI EXCELENTE DURABILIDADE, GRANDE PODER DE COBERTURA E ACABAMENTO SEMI BRILHO.</p> <p>ATRIBUTOS: ALTA RESISTÊNCIA A GRAXAS E ÓLEOS; DURABILIDADE; EXCELENTE COBERTURA SECA; MAIOR RENDIMENTO.</p> <p>SEGMENTO DE APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL.</p> <p>VIDA ÚTIL EM ESTOQUE: 36 MESES EM CONDIÇÕES DE</p>	eucatex	141,00000	5.640,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>25°C, LOCAL SECO, VENTILADO E PROTEGIDO DE INTEMPÉRIES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: CLASSE: TINTA; BRILHO: FILME SECO 17- 23 UB [60°]; SÓLIDOS POR PESO: 44 ± 2%; SÓLIDOS POR VOLUME: 38 ± 2%;</p> <p>VISCOSIDADE: FORNECIMENTO: 85-95 KU</p> <p>DILUIÇÃO</p> <p>PINTURA/REPINTURA:</p> <p>ROLO E PINCEL: 30% A 40% DE ÁGUA LIMPA NA PRIMEIRA DEMÃO E 30% NAS DEMAIS.</p> <p>PISTOLA: 35% ÁGUA LIMPA PARA TODAS AS DEMÃOS.</p> <p>ESPESSURA DE PELÍCULA SECA: 30?M - 50?M</p> <p>RENDIMENTO: GALÃO 3,6L: 60 A 80M2 POR DEMÃO; LATA 18L: 300 A 400M2 POR DEMÃO</p> <p>SECAGEM: TOQUE: 2 HORAS ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS FINAL: 12 HORAS (ESPERAR MÍNIMO 48 HORAS APÓS A PINTURA PARA PERMITIR O TRÁFEGO DE PESSOAS E 72 HORAS PARA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS)</p> <p>PH: 9,10 ? 0,40; PESO ESPECÍFICO: 1,124 ? 0,05 G/CM3</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: GERAL: TODA SUPERFÍCIE A SER PINTADA DEVERÁ ESTAR LIMPA, SECA, LIXADA, ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, FUNGOS, ALGAS E COMPLETAMENTE LIVRE DE GORDURA, FERRUGEM, RESTOS DE PINTURA VELHA, PÓ, BRILHO, ETC. (NORMA ABNT NBR 13.245).</p> <p>RECOMENDADOS: O PRODUTO TINTA PISO NÃO DEVE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU QUALQUER OUTRA ÁREA NÃO POROSA.</p> <p>CERTIFIQUE-SE QUE A SUPERFÍCIE TENHA</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>ABSORÇÃO. FAÇA O TESTE COM UMA GOTA DE ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE SECA. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA, A SUPERFÍCIE ESTÁ EM CONDIÇÕES DE SER PINTADA.</p> <p>CIMENTO NÃO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: AGUARDAR SECAGEM E CURA COMPLETA POR 30 DIAS (NO MÍNIMO).</p> <p>APLICAÇÃO</p> <p>MÉTODO DE APLICAÇÃO: MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAÇÃO; APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE; RESPEITAR OS INTERVALOS DE REPINTURA; EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO. AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS SOLICITADAS SÃO:</p> <p>TEMPERATURA AMBIENTE: MÍNIMO 10 °C MÁXIMO 40° C</p> <p>UMIDADE RELATIVA DO AR: MÍNIMO 10% / MÁXIMO 90%</p> <p>TESTES DE DESEMPENHO: TINTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL: NBR 11.702- TIPO 4.5.6.</p> <p>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: OBSERVAR AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA NO MOMENTO DE UTILIZAR O PRODUTO.</p> <p>FORNECER A FICHA INDIVIDUAL DE SEGURANÇA DO PRODUTO FISPQ.</p>			
334	11712	20	GALAO	<p>TINTA EPOXI - DE 18 LITROS - BRANCO - DE 1ª LINHA.</p> <p>TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS - NBR 11.702- TIPO 4.5.6.</p> <p>DESCRIÇÃO: TINTA PISO É UMA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES QUE</p>	eucatex	141,00000	2.820,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>NECESSITEM DE GRANDE RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE PESSOAS E AUTOMÓVEIS, COMO PISOS CIMENTADOS DE QUADRAS ESPORTIVAS. SUA FÓRMULA PERMITE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DE LIMPEZA, GASOLINA, GRAXAS E ÓLEOS, PODENDO SER APLICADA EM PISOS DE POSTOS DE GASOLINA, OFICINAS MECÂNICAS, ENTRE OUTROS. POSSUI EXCELENTE DURABILIDADE, GRANDE PODER DE COBERTURA E ACABAMENTO SEMI BRILHO.</p> <p>ATRIBUTOS: ALTA RESISTÊNCIA A GRAXAS E ÓLEOS; DURABILIDADE; EXCELENTE COBERTURA SECA; MAIOR RENDIMENTO.</p> <p>SEGMENTO DE APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL.</p> <p>VIDA ÚTIL EM ESTOQUE: 36 MESES EM CONDIÇÕES DE 25°C, LOCAL SECO, VENTILADO E PROTEGIDO DE INTEMPÉRIES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: CLASSE: TINTA; BRILHO: FILME SECO 17- 23 UB [60°]; SÓLIDOS POR PESO: 44 ± 2%; SÓLIDOS POR VOLUME: 38 ± 2%;</p> <p>VISCOSIDADE:FORNECIMENTO: 85-95 KU DILUIÇÃO</p> <p>PINTURA/REPINTURA: ROLO E PINCEL: 30% A 40% DE ÁGUA LIMPA NA PRIMEIRA DEMÃO E 30% NAS DEMAIS. PISTOLA: 35% ÁGUA LIMPA PARA TODAS AS DEMÃOS. ESPESSURA DE PELÍCULA SECA: 30?M - 50?M RENDIMENTO: GALÃO 3,6L: 60 A 80M2 POR DEMÃO; LATA 18L: 300 A 400M2 POR DEMÃO SECAGEM: TOQUE: 2 HORAS ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS FINAL: 12 HORAS (ESPERAR MÍNIMO 48 HORAS APÓS A PINTURA PARA PERMITIR O TRÁFEGO DE</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>PESSOAS E 72 HORAS PARA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS) PH: 9,10 ? 0,40; PESO ESPECÍFICO: 1,124 ? 0,05 G/CM3</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: GERAL: TODA SUPERFÍCIE A SER PINTADA DEVERÁ ESTAR LIMPA, SECA, LIXADA, ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, FUNGOS, ALGAS E COMPLETAMENTE LIVRE DE GORDURA, FERRUGEM, RESTOS DE PINTURA VELHA, PÓ, BRILHO, ETC. (NORMA ABNT NBR 13.245).</p> <p>RECOMENDADOS: O PRODUTO TINTA PISO NÃO DEVE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU QUALQUER OUTRA ÁREA NÃO POROSA. CERTIFIQUE-SE QUE A SUPERFÍCIE TENHA ABSORÇÃO. FAÇA O TESTE COM UMA GOTA DE ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE SECA. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA, A SUPERFÍCIE ESTÁ EM CONDIÇÕES DE SER PINTADA.</p> <p>CIMENTO NÃO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: AGUARDAR SECAGEM E CURA COMPLETA POR 30 DIAS (NO MÍNIMO).</p> <p>APLICAÇÃO</p> <p>MÉTODO DE APLICAÇÃO: MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAÇÃO; APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE; RESPEITAR OS INTERVALOS DE REPINTURA; EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO. AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS SOLICITADAS SÃO:</p> <p>TEMPERATURA AMBIENTE: MÍNIMO 10 °C MÁXIMO 40° C</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				UMIDADE RELATIVA DO AR: MÍNIMO 10% / MÁXIMO 90% TESTES DE DESEMPENHO: TINTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL: NBR 11.702- TIPO 4.5.6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: OBSERVAR AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA NO MOMENTO DE UTILIZAR O PRODUTO. FORNECER A FICHA INDIVIDUAL DE SEGURANÇA DO PRODUTO FISPQ.			
335	11712	20	GALAO	TINTA EPOXI - DE 18 LITROS - VERDE - DE 1ª LINHA. TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS - NBR 11.702- TIPO 4.5.6. DESCRIÇÃO: TINTA PISO É UMA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES QUE NECESSITEM DE GRANDE RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE PESSOAS E AUTOMÓVEIS, COMO PISOS CIMENTADOS DE QUADRAS ESPORTIVAS. SUA FÓRMULA PERMITE RESISTÊNCIA A PRODUTOS DE LIMPEZA, GASOLINA, GRAXAS E ÓLEOS, PODENDO SER APLICADA EM PISOS DE POSTOS DE GASOLINA, OFICINAS MECÂNICAS, ENTRE OUTROS. POSSUI EXCELENTE DURABILIDADE, GRANDE PODER DE COBERTURA E ACABAMENTO SEMI BRILHO. ATRIBUTOS: ALTA RESISTÊNCIA A GRAXAS E ÓLEOS; DURABILIDADE; EXCELENTE COBERTURA SECA; MAIOR RENDIMENTO. SEGMENTO DE APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL. VIDA ÚTIL EM ESTOQUE: 36 MESES EM CONDIÇÕES DE 25°C, LOCAL SECO, VENTILADO E PROTEGIDO DE INTEMPÉRIES. CARACTERÍSTICAS: CLASSE: TINTA; BRILHO: FILME SECO	eucatex	141,00000	2.820,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>17- 23 UB [60°]; SÓLIDOS POR PESO: 44 ± 2%; SÓLIDOS POR VOLUME: 38 ± 2%; VISCOSIDADE: FORNECIMENTO: 85-95 KU DILUIÇÃO PINTURA/REPINTURA: ROLO E PINCEL: 30% A 40% DE ÁGUA LIMPA NA PRIMEIRA DEMÃO E 30% NAS DEMAIS. PISTOLA: 35% ÁGUA LIMPA PARA TODAS AS DEMAIS. ESPESSURA DE PELÍCULA SECA: 30?M - 50?M RENDIMENTO: GALÃO 3,6L: 60 A 80M2 POR DEMÃO; LATA 18L: 300 A 400M2 POR DEMÃO SECAGEM: TOQUE: 2 HORAS ENTRE DEMAIS: 4 HORAS FINAL: 12 HORAS (ESPERAR MÍNIMO 48 HORAS APÓS A PINTURA PARA PERMITIR O TRÁFEGO DE PESSOAS E 72 HORAS PARA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS) PH: 9,10 ? 0,40; PESO ESPECÍFICO: 1,124 ? 0,05 G/CM3 ESPECIFICAÇÕES: GERAL: TODA SUPERFÍCIE A SER PINTADA DEVERÁ ESTAR LIMPA, SECA, LIXADA, ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, FUNGOS, ALGAS E COMPLETAMENTE LIVRE DE GORDURA, FERRUGEM, RESTOS DE PINTURA VELHA, PÓ, BRILHO, ETC. (NORMA ABNT NBR 13.245). RECOMENDADOS: O PRODUTO TINTA PISO NÃO DEVE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU QUALQUER OUTRA ÁREA NÃO POROSA. CERTIFIQUE-SE QUE A SUPERFÍCIE TENHA ABSORÇÃO. FAÇA O TESTE COM UMA GOTA DE ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE SECA. SE ELA FOR RAPIDAMENTE ABSORVIDA, A SUPERFÍCIE</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865, Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>ESTÁ EM CONDIÇÕES DE SER PINTADA.</p> <p>CIMENTO NÃO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: AGUARDAR SECAGEM E CURA COMPLETA POR 30 DIAS (NO MÍNIMO).</p> <p>APLICAÇÃO: MÉTODO DE APLICAÇÃO: MISTURE BEM O PRODUTO ANTES E DURANTE A APLICAÇÃO; APLIQUE O PRODUTO POR IGUAL, EVITANDO REPASSES EXCESSIVOS; NÃO INTERROMPA A APLICAÇÃO NO MEIO DA SUPERFÍCIE; RESPEITAR OS INTERVALOS DE REPINTURA; EVITE RETOQUES ISOLADOS APÓS A SECAGEM DO PRODUTO. AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS SOLICITADAS SÃO:</p> <p>TEMPERATURA AMBIENTE: MÍNIMO 10 °C MÁXIMO 40° C</p> <p>UMIDADE RELATIVA DO AR: MÍNIMO 10% / MÁXIMO 90%</p> <p>TESTES DE DESEMPENHO: TINTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL: NBR 11.702- TIPO 4.5.6.</p> <p>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: OBSERVAR AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS E DE SEGURANÇA NO MOMENTO DE UTILIZAR O PRODUTO. FORNECER A FICHA INDIVIDUAL DE SEGURANÇA DO PRODUTO FISPQ.</p>			
336	11668	1700	LATA	<p>TINTA LATEX BRANCO NEVE - LATA 18 LTS - PRODUTO: TINTA ACRÍLICA ANTIBACTÉRIA PREMIUM BRANCO FOSCO 18 LITROS CLASSIFICAÇÃO: NORMA ABNT NBR 11702:2010 - TIPO 4.8.8</p> <p>DESCRIÇÃO: TINTA DE ALTA PERFORMANCE, DE FÁCIL APLICAÇÃO, BAIXO RESPINGAMENTO, EXCELENTE ALASTRAMENTO, ÓTIMA COBERTURA E RESISTÊNCIAS ÀS INTEMPÉRIAS. ESPECIALMENTE FORMULADA PARA REDUZIR 99% DAS</p>	HIDRACOR	95,00000	161.500,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>BACTÉRIAS NAS PAREDES, DURANTE O PERÍODO DE 2 ANOS APÓS SUA APLICAÇÃO. INDICAÇÃO: INDICADA PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DE REBOCO, MASSA ACRÍLICA, TEXTURAS, CONCRETO, FIBROCIMENTO E SUPERFÍCIES INTERNAS DE MASSA CORRIDA E GESSO. CONFORME A NORMA 15079, ESTE PRODUTO PODE SER UTILIZADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES EXTERNAS COMO DE SUPERFÍCIES INTERNAS, PORÉM A PROTEÇÃO ANTIBACTÉRIA É VÁLIDA APENAS PARA A PINTURA DE PAREDES INTERNAS. DIFERENCIAIS: SEM CHEIRO EM ATÉ 3 HORAS APÓS A APLICAÇÃO, BAIXO RESPINGAMENTO (MENOS SUJEIRA). PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS INTEMPÉRIES: (SOL, CHUVA, ETC) ÓTIMA RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES. TEMPERATURA: RESISTENTE À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS BRASILEIRAS. ABRASÃO: RESISTENTE À LAVABILIDADE (NORMA NBR 14940). UMIDADE: NÃO APLICAR EM AMBIENTES COM TEMPERATURA ABAIXO DE 10°C E/OU UMIDADE RELATIVA MAIOR QUE 90%. SAIS: NÃO APLICAR SOBRE REBOCO COM MENOS DE 28 DIAS DE CURA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. EMBALAGENS: 18L</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>TOXICIDADE: APRESENTAR FICHA FISPQ</p> <p>VOC - COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS DILUÍDO - (VALOR OBTIDO ATRAVÉS DA NORMA EUROPÉIA DIN EN 11890-1) 16,41 G/ L</p> <p>VOC - COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS DILUÍDO - (VALOR OBTIDO ATRAVÉS DA NORMA INTERNACIONAL ASTM D 3960-05) 28,52 G/ L</p> <p>SÓLIDOS/PESO (PARTE QUE PERMANECE NO FILME SECO, QUANTO MAIOR O VALOR, MAIOR SERÁ A CAMADA SECA) 55,00 - 56,00%</p> <p>SÓLIDOS/VOLUME (PARTE QUE PERMANECE NO FILME SECO, QUANTO MAIOR O VALOR, MAIOR SERÁ A CAMADA SECA) 25,50 - 27,50%</p> <p>DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO, QUANTO MAIOR O VALOR MAIS PESADO/DENSO SERÁ O PRODUTO) 1,37 - 1,41 G/CM3</p> <p>PH - VALORES MAIORES QUE 7 (ALCALINOS), MENORES QUE 7 (ÁCIDOS) E IGUAIS A 7 (NEUTROS) 8,5 - 11,0</p> <p>BRILHO - (ACABAMENTO) FOSCO</p> <p>PRAZO DE VALIDADE (EMBALAGEM FECHADA E SEM USO) 36 MESES</p> <p>CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE PARA ASSEGURAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS É FUNDAMENTAL A UTILIZAÇÃO DO NOSSO SISTEMA DE PINTURA COMPLETO (FUNDOS, MASSAS, DILUENTES E ACABAMENTOS) DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA EMBALAGEM/BOLETIM. DADOS DE APLICAÇÃO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO DEVEM RECEBER APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO, A FIM DE UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO, REDUZINDO O</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>CONSUMO DE TINTA E MELHORANDO A APARÊNCIA E RESISTÊNCIA DO ACABAMENTO. NO CASO DE APLICAÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES "FRACAS" - REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, PINTURA QUEIMADA PELO SOL, APLICAR FUNDO PREPARADOR, PARA TORNÁ-LAS FIRMES. SEMPRE QUE DESEJADO OU NECESSÁRIO NIVELAR A SUPERFÍCIE, UTILIZAR MASSA CORRIDA (INTERIOR)/ MASSA ACRÍLICA (INTERIOR E EXTERIOR). LEMBRANDO QUE A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR FIRME, COESA, LIMPA, SECA, SEM POEIRA, GORDURA, GRAXA, SABÃO OU MOFO ANTES DE QUALQUER APLICAÇÃO.</p> <p>DILUENTE: ÁGUA POTÁVEL DILUIÇÃO: MASSA CORRIDA / ACRÍLICA: 20 À 30% 1ª DEMÃO/ 10 À 20% DEMAIS DEMÃOS REPINTURA: 10 À 20% EM TODAS AS DEMÃOS REBOCO, CONCRETO E GESSO: 20 À 30% 1ª DEMÃO/ 10 À 20% DEMAIS DEMÃOS RENDIMENTO: MASSA CORRIDA / ACRÍLICA : ATÉ 76 M2 / GALÃO / DEMÃO REPINTURA : ATÉ 76 M2 / GALÃO / DEMÃO REBOCO, CONCRETO E GESSO : ATÉ 76 M2 / GALÃO / DEMÃO Nº DE DEMÃOS: DUAS À TRÊS DEMÃOS COM INTERVALOS DE 4 HORAS INSTRUMENTOS DE PINTURA: ROLO DE LÃ, PINCEL OU TRINCHA E PISTOLA SECAGEM: 2 HORAS AO TOQUE/ 12 HORAS FINAL SERA SOLICITADO A ANÁLISE TÉCNICA POR LABORATÓRIO COMPETENTE POR CONTA DO FORNECEDOR, ESCOLHIDO PELA PREFEITURA NO LOTE</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				DA ENTREGUA ALEATORIAMENTE. COM APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.			
337	152823	300	LATA	<p>TINTA PARA TELHA - TINTA ACRÍLICA BRILHANTE PREMIUM ECO TELHA TÉRMICA BRANCO 18 L</p> <p>É O PRIMEIRO PRODUTO DO MERCADO QUE ALÉM DE COLORIR E PROTEGER, MANTÉM SUA CASA MAIS FRESCA NO VERÃO E QUENTE NO INVERNO, PROMOVENDO SENSAÇÃO DE CONFORTO TÉRMICO NO AMBIENTE. NO VERÃO REFLETE A ENERGIA SOLAR MANTENDO SUA CASA COM TEMPERATURA MAIS AMENA, E NO INVERNO TRANSFERE A ENERGIA ABSORVIDA PELA TELHA PARA O AMBIENTE INTERNO, MANTENDO SUA CASA MAIS AQUECIDA. É UMA TINTA QUE ALÉM DE SER A BASE D'ÁGUA, TER SECAGEM RÁPIDA E EXCELENTE RENDIMENTO, REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA PELO USO DE VENTILADORES E CONDICIONADORES DE AR. O PRODUTO TINTA ACRÍLICA BRILHANTE PREMIUM ECO TELHA TÉRMICA BRANCO 18 L TÉRMICA GARANTE MAIS SAÚDE E SEGURANÇA PARA VOCÊ E O MEIO AMBIENTE.</p> <p>ATRIBUTOS: EFEITO TÉRMICO; SECAGEM RÁPIDA; EXCELENTE RENDIMENTO; REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA.</p> <p>SEGMENTO DE APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL. VIDA ÚTIL EM ESTOQUE: 36 MESES EM CONDIÇÕES DE 25°C, LOCAL SECO, VENTILADO E PROTEGIDO DE INTEMPÉRIES.</p> <p>CARACTERÍSTICAS COR: BRANCO CLASSE: TINTA BRILHO: FILME SECO 70-90 UB [60°] SÓLIDOS POR PESO: 30 ± 2%</p>	Sherwim williams	274,27000	82.281,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				<p>SÓLIDOS POR VOLUME: 24 ± 2%</p> <p>VISCOSIDADE:</p> <p>FORNECIMENTO: 55-65 KU</p> <p>DILUIÇÃO</p> <p>PINTURA/REPINTURA:</p> <p>ROLO E PINCEL: 20% A 30% DE ÁGUA LIMPA NA PRIMEIRA DEMÃO E 10 A 20% NAS DEMAIS</p> <p>PISTOLA: 20% A 30% ÁGUA LIMPA PARA TODAS AS DEMAIS</p> <p>ESPESSURA DE PELÍCULA SECA: 30?M - 50?M</p> <p>RENDIMENTO: GALÃO 3,6L: 30 A 40M2 POR DEMÃO LATA 18L: 140 A 180M2 POR DEMÃO</p> <p>SECAGEM: TOQUE: 30 MINUTOS; ENTRE DEMAIS: 4 HORAS; FINAL: 8 HORAS</p> <p>PH: 9,10 ± 0,40</p> <p>PESO ESPECÍFICO: 1,075 ± 0,05 G/CM3</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <p>GERAL: TODA SUPERFÍCIE A SER PINTADA DEVERÁ ESTAR LIMPA, SECA, LIXADA, ISENTA DE PARTÍCULAS SOLTAS, FUNGOS, ALGAS E COMPLETAMENTE LIVRE DE GORDURA, FERRUGEM, RESTOS DE PINTURA VELHA, PÓ, BRILHO, ETC. (NORMA ABNT NBR 13.245).</p> <p>SISTEMAS DE PINTURA RECOMENDADOS</p> <p>O PRODUTO TINTA ACRÍLICA BRILHANTE PREMIUM ECO TELHA TÉRMICA PODER SER APLICADO EM TELHAS DE BARRO, CIMENTO E FIBROCIMENTO.</p>			
339	2219	60	UNIDADE	TORNEIRA DE BOIA P/CAIXA D'ÁGUA - TORNEIRA DE BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA DIAMETRO 1". EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MÍNIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MARTE	64,00000	3.840,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba, SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

340	2219	80	UNIDADE	TORNEIRA DE BOIA P/CAIXA D'ÁGUA - TORNEIRA DE BOIA P/ CAIXA DIÁGUA DIAMETRO 3/4" PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: 10 KGF/CM2 EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MARTE	22,00000	1.760,00
341	13219	200	PEÇA	TORNEIRA P/ JARDIM - DE 1/2" EM METAL PARA BEBEDOURO - TAMANHO CURTO. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MARTE	25,00000	5.000,00
342	2230	230	PEÇA	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4 - DE 3/4" EM METAL PARA BEBEDOURO - TAMANHO CURTO. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MARTE	25,00000	5.750,00
343	2240	150	PEÇA	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" - DE METAL - DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MARTE	36,00000	5.400,00
344	2242	80	PEÇA	TORNEIRA P/PIA 3/4" - DE METAL COM 20 CM - DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MARTE	40,00000	3.200,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro, 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

345	2242	300	PEÇA	TORNEIRA P/PIA 3/4" - DE METAL, TIPO BICA MOVEL - DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MARTE	40,00000	12.000,00
346	2203	200	UNIDADE	TORNEIRA PARA LAVATORIO 3/4" - DE METAL - DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MARTE	35,00000	7.000,00
347	1983	150	UNIDADE	TORNEIRA PARA TANQUE 25MM - DE METAL, COM DUAS SAIDA, SENDO UMA PARA TANQUE E OUTRA PRA MÁQUINA DE LAVAR - DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5626 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MARTE	45,00000	6.750,00
348	2103	150	BARRA	TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 100 MM - BARRA COM 6 METROS CADA, DE 1ª LINHA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO. APRESENTANDO CERTIFICADO DE GARANTIA DO FABRICANTE COM NO MINIMO DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	AMANCO	55,00000	8.250,00
349	2098	15	UNIDADE	TUBO DE PVC MARRON SOLDAVEL 1" BARRA C/ 6M- NBR 5648 - EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO - PARA ÁGUA FRIA - DE 1ª LINHA. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	AMANCO	43,00000	645,00
350	1775	18	UNIDADE	TUBO DE PVC MARRON SOLDAVEL 2 1/2 BARRA 6	AMANCO	220,00000	3.960,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeiturabatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				METROS-NBR 5648 - EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO - PARA ÁGUA FRIA - DE 1ª LINHA. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.			
351	2100	18	UNIDADE	TUBO DE PVC MARRON SOLDÁVEL 2" BARRA COM 6 M-NBR 5648 - EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO - PARA ÁGUA FRIA - DE 1ª LINHA. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM.	AMANCO	140,00000	2.520,00
352	2102	250	UNIDADE	TUBO DE PVC MARRON SOLDÁVEL 3/4" BARRA COM 6 M-NBR 5648 - EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO - PARA ÁGUA FRIA - DE 1ª LINHA.	AMANCO	18,00000	4.500,00
353	2021	60	PEÇA	UNIAO SOLD. DAÍMETRO 25 - DIAMETRO 25 MM. EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 5648 E APROVADOS PELO INMETRO - PARA ÁGUA FRIA - DE 1ª LINHA.	AMANCO	6,00000	360,00
354	21121	20	UNIDADE	VALVULA - VALVULA DE RETENÇÃO EM PVC 3/4" - TIPO CEBOLA, PARA SISTEMA DE BOMBA D'ÁGUA.	AMANCO	60,00000	1.200,00
356	1746	80	PEÇA	VALVULA PLAST. P/ LAVATORIO - VÁLVULA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO, SEM LADRÃO E SEM UNHO. COM ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS COR: BRANCO; APLICAÇÃO: ÁGUA FRIA; MATERIAL: PVC; COM ANEL DE VEDAÇÃO; SEM LADRÃO; SEM UNHO; DIMENSÕES; TAMANHO(C): 7,6CM; PESO: 400G; GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO	AMANCO	5,00000	400,00
359	2080	450	ROLO	VEDA ROSCA COM 18mm x 25m. - FITA VEDA ROSCA - LARG FITA:18 OMM; - COMPRIM.: 25M EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT E APROVADOS PELO INMETRO TRATA-SE DO P.T.F.E. (POLITETRAFLUORETILENO) OU SIMPLEMENTE TEFLON.	AMANCO	6,00000	2.700,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração

Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP

Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

				ESTE É UM PRODUTO QUE PELAS SUAS CARACTERÍSTICAS RESISTE AO ATAQUE DE TODAS AS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E CORROSIVAS (A 200C). SUPORTA TEMPERATURAS ENTRE - 900C E 2300C. NÃO TEM SUAS CARACTERÍSTICAS ALTERADAS COM O DECORRER DO TEMPO E É DE FÁCIL MANUSEIO. ALÉM DE SEU USO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, PODE SER UTILIZADA EM TUBULAÇÕES PARA VAPOR, AR COMPRIMIDO, VÁCUO, ÁGUA QUENTE E OUTRAS APLICAÇÕES NA ÁREA INDUSTRIAL. APRESENTAR CATÁLOGO DO ITEM E AMOSTRA.			
--	--	--	--	---	--	--	--

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO:

2.1 – A presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** terá validade durante 12 (doze) meses.

2.2 – Durante o prazo de validade desta **ATA**, a **DETENTORA** assume o compromisso de atender, na íntegra, todas as requisições realizadas pela **PREFEITURA**, respeitando o prazo estipulado na cláusula 5.1, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada, caso algum documento perca a validade.

2.3 – Nos termos do Artigo 15, § 4º, Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, a **PREFEITURA** não estará obrigada a adquirir exclusivamente da **DETENTORA**, podendo utilizar outros meios, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie, sendo assegurada à **DETENTORA** preferência em igualdade de condições.

2.4 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei Federal 8.666/93, ou, caso os preços registrados apresentem-se superiores aos praticados no mercado, a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser cancelada pela **PREFEITURA**, garantindo à **DETENTORA** o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

3.1 – A despesa decorrente desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** correrá por conta de recursos do orçamento corrente, nas seguintes classificações:

06.01.3.3.90.30.12.365.0016.1.021.01.210000	RESERVA 333/15
06.01.3.3.90.30.12.361.0016.1.021.01.220000	RESERVA 334/15
06.01.3.3.90.30.12.365.0016.1.021.01.210000	RESERVA 335/15
06.01.3.3.90.30.12.361.0016.1.021.01.220000	RESERVA 336/15
06.01.3.3.90.30.12.365.0016.1.021.01.210000	RESERVA 345/15
06.01.3.3.90.30.12.361.0016.1.021.01.220000	RESERVA 246/15
06.01.3.3.90.30.12.365.0016.1.021.01.210000	RESERVA 331/15
06.01.3.3.90.30.12.361.0016.1.021.01.220000	RESERVA 332/15

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro, 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

06.01.3.3.90.30.12.365.0016.1.021.01.210000	RESERVA 339/15
06.01.3.3.90.30.12.361.0016.1.021.01.220000	RESERVA 340/15
06.01.3.3.90.30.12.365.0016.1.021.01.210000	RESERVA 337/15
06.01.3.3.90.30.12.361.0016.1.021.01.220000	RESERVA 338/15
06.01.3.3.90.30.12.365.0016.1.021.01.210000	RESERVA 341/15
06.01.3.3.90.30.12.361.0016.1.021.01.220000	RESERVA 342/15
06.01.3.3.90.30.12.365.0016.1.021.01.210000	RESERVA 343/15
06.01.3.3.90.30.12.361.0016.1.021.01.220000	RESERVA 344/15

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO:

4.1 – Registra os preços dos itens relacionados no anexo I – proposta comercial, de acordo com a classificação no Pregão nº 22/15.

4.1.1 – A **DETENTORA** se obriga a fornecer os itens, cujas classificações obtidas foram as 2^{as} ou 3^{as} posições, nos termos da ATA DE SESSÃO DO PREGÃO nº 22/15, na hipótese de impossibilidade de fornecimento por parte da 1^a colocada, devendo para tanto ser notificada por escrito pela **PREFEITURA**.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO

5.1 – Em cada fornecimento, o prazo de entrega dos produtos requisitados será de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento (**AF**), emitida pela Divisão de Compras da **PREFEITURA**, garantindo a substituição imediata, sem qualquer ônus à **PREFEITURA**, caso estejam em desacordo com as especificações ou apresente avarias.

5.2 – As entregas deverão ser feitas no almoxarifado na Rua Gastão Madeira, 101 – Centro – Ubatuba/SP - CEP: 11680-000.

5.3 – As **AFs** serão encaminhadas à **DETENTORA** por qualquer meio hábil, inclusive *fac-simile* ou *e-mail*, com comprovação de recebimento e, conterão as especificações e quantitativos a serem observados pela **DETENTORA** para entrega.

5.4 – A **DETENTORA** é única e exclusiva responsável pelo fornecimento do objeto.

5.5 - Constatadas quaisquer irregularidades nos produtos, nas especificações ou nas quantidades, deverão ser sanadas pela **DETENTORA** no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contadas do recebimento da notificação mantidas as condições contratadas.

5.6 – A **PREFEITURA** poderá rejeitar no todo ou em parte a entrega, sendo verificada alguma divergência, determinando a substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

5.7 - Os produtos deverão ser fornecidos na forma de sua apresentação industrial ou comercial e, se for o caso, contendo prazo de validade e/ou garantia procedência e demais características.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO:

6.1 – Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Fazenda, através de crédito em conta corrente previamente designada pela **DETENTORA**, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Educação, acompanhada da Nota de Empenho da **PREFEITURA**, obedecendo à ordem cronológica de pagamentos.

6.2 – Constatadas quaisquer irregularidades na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à **CONTRATADA** Carta de Correção, ou ainda a pertinente regularização, devendo ser atendida em 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser recontado o prazo de pagamento no caso de desatendimento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES:

7.1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 86, da Lei Federal 8666/93 e do art. 7º, da Lei Federal 10.520/02, havendo irregularidades no fornecimento, a presente **ATA** poderá ser cancelada, com as penalidades de acordo com o seguinte critério:

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro, 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeiturabatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

- a) Pelo Atraso No Início da Execução da Obrigação: Multa Equivalente A 0,5% (Meio Por Cento) Do Valor da AF, Por Dia de Atraso, Admitindo-Se No Máximo 10 (Dez) Dias de Atraso, Após O Que Ficará Caracterizada Inexecução Parcial do Objeto, Conforme O Caso, Com Multa Em Dobro No Caso de Reincidência;
- b) Pela Inexecução Parcial do Objeto: Multa Equivalente A 10% (Dez Por Cento) Do Valor da AF;
- c) Pela Inexecução Total Do Objeto: Multa Equivalente A 15% (Quinze Por Cento) Do Valor Da AF;
- d) Qualquer Outra Infringência Às Cláusulas Ou Condições Previstas Nesta **ATA**: Advertência Escrita E Multa Correspondente A 0,5% (Meio Por Cento) Do Valor Da AF.

7.2 - As multas que forem aplicadas poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados à **DETENTORA**, observado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

8.1 – A presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** poderá ser utilizada para aquisição do respectivo objeto, somente para a Administração Direta do Município.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

9.1 – Integram esta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** o edital nº 27/15 e seus anexos, a ata de sessão do pregão nº 22/15 e demais elementos do processo nº SC/15.749/14

9.2 – Os casos omissos serão dirimidos com base na legislação mencionada no preâmbulo desta, pelos preceitos de direito público e supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

10.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Ubatuba para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**.


Ubatuba, 31 JUL 2015


PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
MAURICIO HUMBERTO FONARI MOROMIZATO



ADEMAR CESAR FERNAÏNE – EPP
ADEMAR CCESAR FERNAÏNE

TESTEMUNHAS:

1º


Carlos A. da Rocha
Coordenador de Contratos e
Operações de Manutenção
de Infraestrutura - SE

2º


NADIA GARCIA BASSO
RG nº 9.608.661-0
Secretária Municipal
de Educação

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br