



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Extrato Nº 381 Capital do Surfe 2016

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA E A
EMPRESA **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**,
VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS.

Por este instrumento particular de Contrato e na melhor forma do direito, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**, inscrita no CNPJ nº 46.482.857/0001-96, situada na Av. Dona Maria Alves, Centro – 865, nesta cidade, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Senhor Prefeito, **Maurício Humberto Fornari Moromizato**, Brasileiro, casado, dentista, residente e domiciliado a Rua Cunhambebe, Centro - 458, Ubatuba/SP, portador da cédula de identidade RG: 9.134.848-1 e inscrito no CPF/MF nº 061.623.278-09, doravante denominada simplesmente PREFEITURA e, de outro lado, a empresa **ADEMAR CESAR FERNAINE EPP**, com sede na Av. Prof. Thomaz Galhardo, nº 942, Centro, Ubatuba/SP, CNPJ nº 06.294.6487/0001-02, neste ato representado pelo **Sr. Ademar Cesar Fernaine**, portador da cédula de identidade RG nº 3778482 e inscrito no CPF nº 206.686.008-53, doravante denominada simplesmente de CONTRATO, têm entre si justo e contratado, consoante o disposto no processo **SC/15.749/14**, regime pelas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02, bem como pelos Decretos Municipais nº 3.362/00, 3432/00 e 4595/06, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 – O presente contrato tem por objetivo a **Aquisição parcelada de materiais de construção, pintura, elétricos e hidráulicos.**

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO:	MARCA	QTD.	UNIDAD E MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
80	CORANTE P/TINTA	AMARELO, FRASCO DE 50 ML - DE 1ª LINHA. São pigmentos de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas a base d água. São nove cores prontas misturáveis entre si. Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos isentos de Chumbo e Cromatos, Bactericida não Metálico. Este produto está classificado conforme norma NBR 11.702 de abril de 1992 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - Tipo 4.5.11. Com apresentação de amostra.	XADREZ	30	FR	3,30	99,00
131	ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE	AMARELO - DE 1ª LINHA. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-	EUCATE X	60	GL	46,00	2.760,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

	3.6 LITROS	secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de Aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais. Acabamento: Brilhante Atender a ABNT NBR 11702, Norma 4.2.1 e demais normas necessárias para aplicação desta norma para tintas esmalte. Com apresentação de amostra.					
132	ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS	AMARELO - DE 1ª LINHA. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de Aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais. Acabamento: Brilhante Atender a ABNT NBR 11702, Norma 4.2.1 e demais normas necessárias para aplicação desta norma para tintas esmalte. Com apresentação de amostra.	EUCATE X	40	GL	46,00	1.840,00
136	ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS	COR VERMELHO - DE 1ª LINHA. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno.	EUCATE X	20	GL	46,00	920,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		Local de Aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais. Acabamento: Brilhante Atender a ABNT NBR 11702 , Norma 4.2.1 e demais normas necessárias para aplicação desta norma para tintas esmalte. Com apresentação de amostra.					
137	ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS	COR VERMELHO - DE 1ª LINHA. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi- secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de Aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais. Acabamento: Brilhante Atender a ABNT NBR 11702 , Norma 4.2.1 e demais normas necessárias para aplicação desta norma para tintas esmalte. Com apresentação de amostra.	EUCATE X	40	GL	46,00	1.840,00
138	ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS	Esmalte Base Água Odor Zero Brilhante - AZUL FRANÇA Classificação: Produto classificado conforme norma NBR 11.702 de 07/2010 - Tipo:4.2.2.1. Apresentação de amostra e FISPQ - ficha de informação de segurança de produto químico Descrição: A NOVA FÓRMULA de Esmalte Zero permite que o ambiente fique Sem Cheiro logo após aplicação, é ideal para quem não gosta daquele cheiro forte dos esmaltes a base de solvente. Sua Nova Formula oferece uma secagem mais rápida, um	EUCATE X	400	GL	46,00	18.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

	<p>acabamento excelente e uma nova tecnologia que permite pintar e fechar a porta no mesmo dia, após 6 horas da aplicação da última demão, garantindo um excelente resultado na pintura (a porta deve estar livre de defeitos tais como: atrito, pontos de pressão ou esforço físico/mecânico).</p> <p>Indicação: Indicado para aplicação em superfícies internas e externas de madeiras, metais, aço galvanizado e alumínio.</p> <p>Diferenciais: Reduzimos ainda o COV, quantidade de compostos orgânicos voláteis que são emitidos para a atmosfera, ajudando a preservar o meio ambiente. Além de todos os benefícios o esmalte base água odor Zero não amarela em ambientes internos e externos, possui durabilidade de 10 anos, diluição e limpeza das ferramentas com água, dispensando o uso de aguarrás e tornando o processo mais fácil.</p> <p>Propriedades físico-químicas</p> <p>Viscosidade: 89 - 96 UK; Brilho (@60°): 75 - 90 UB ; Peso Específico: 1,018 - 1,231 g / cm³</p> <p>Sólidos/Volume: 28,0 - 40,0% ; VOC (compostos orgânicos voláteis): 9,36 g/L ; Sólidos/Peso: 32,0 - 48,0% ; Ponto de fulgor: > 100 ° C ;</p> <p>Informações técnicas</p> <p>Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros</p>					
--	---	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		<p>aditivos e água. Prazo de validade: 24 meses Embalagem: 3,6L Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade Dados de aplicação Diluyente: Água Diluição: diluir com 10% de água. Para aplicação com revólver, diluir com 20%. Rendimento: Até 75 m²/galão/demão N° de Demãos: Normalmente 2 demãos são suficientes para a cobertura adequada, porém dependendo do tipo, estado da superfície e da cor utilizada, poderá ser necessário um número maior de demãos. Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma, pincel de cerdas macias ou revólver. Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão. Secagem: Toque: 30 minutos; Entre demãos: 2 horas; Final: 6 horas Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.</p>					
139	ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS	LARANJA - DE 1ª LINHA. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de Aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais. Acabamento: Brilhante Atender a ABNT NBR	EUCATE X	60	GL	46,00	2.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		11702 , Norma 4.2.1 e demais normas necessárias para aplicação desta norma para tintas esmalte. Com apresentação de amostra.					
140	ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS	QUADRO ESCOLAR - VERDE - DE 1ª LINHA. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de Aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais. Acabamento: Brilhante Atender a ABNT NBR 11702 , Norma 4.2.1/4.2.3/4.4.1/4.2.9 e demais normas necessárias para aplicação para tintas esmalte. Com apresentação de amostra.	EUCATE X	40	GL	46,00	1.840,00
141	ESMALTE SINTÉTICO CORES - GALAO DE 3.6 LITROS	VERDE - DE 1ª LINHA. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Local de Aplicação: Superfícies internas e externas de madeira e metais. Acabamento: Brilhante Atender a ABNT NBR 11702 , Norma 4.2.1 e demais normas necessárias para aplicação desta norma para tintas esmalte. Com apresentação de amostra.	EUCATE X	80	GL	46,00	3.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

327	TINTA EPOXI	DE 18 LITROS - VERDE - DE 1ª LINHA. Tinta Acrílica para Piso 18 Litros - NBR 11.702- tipo 4.5.6. DESCRIÇÃO: TINTA PISO é uma tinta à base de resina acrílica, indicada para aplicação em superfícies que necessitem de grande resistência ao tráfego de pessoas e automóveis, como pisos cimentados de quadras esportivas. Sua fórmula permite resistência a produtos de limpeza, gasolina, graxas e óleos, podendo ser aplicada em pisos de postos de gasolina, oficinas mecânicas, entre outros. Possui excelente durabilidade, grande poder de cobertura e acabamento semi brilho. Atributos: Alta resistência a graxas e óleos; Durabilidade; Excelente cobertura seca; Maior rendimento. Segmento de aplicação: Construção civil. Vida útil em estoque: 36 meses em condições de 25°C, local seco, ventilado e protegido de intempéries. CARACTERÍSTICAS: Classe: Tinta; Brilho: filme seco 17- 23 UB [60°]; Sólidos por peso: 44 ± 2%; Sólidos por volume: 38 ± 2%; Viscosidade:Fornecimento: 85-95 KU Diluição Pintura/Repintura: Rolo e pincel: 30% a 40% de água limpa na primeira demão e 30% nas demais. Pistola: 35% água limpa para todas as demãos. Espessura de Película Seca: 30µm - 50µm Rendimento: Galão 3,6L: 60 a 80m2 por demão; Lata 18L: 300 a 400m2	EUCATE X	10	GL	141,00	1.410,00
-----	-------------	--	----------	----	----	--------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

<p>por demão Secagem: Toque: 2 horas Entre Demãos: 4 horas Final: 12 horas (esperar mínimo 48 horas após a pintura para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para o tráfego de veículos) pH: 9,10 ? 0,40; Peso Específico: 1,124 ? 0,05 g/cm³ ESPECIFICAÇÕES: GERAL: Toda superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc. (Norma ABNT NBR 13.245). RECOMENDADOS: O produto TINTA PISO não deve ser aplicado sobre superfícies metálicas, esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou qualquer outra área não porosa. Certifique-se que a superfície tenha absorção. Faça o teste com uma gota de água sobre a superfície seca. Se ela for rapidamente absorvida, a superfície está em condições de ser pintada. CIMENTO NÃO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: Aguardar secagem e cura completa por 30 dias (no mínimo). APLICAÇÃO: Método de aplicação: Misture bem o produto antes e durante a aplicação; Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos; Não interrompa a aplicação no meio da superfície; Respeitar os intervalos de repintura; Evite retoques isolados após a secagem do produto.</p>					
---	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		<p>As condições ambientais solicitadas são: Temperatura ambiente: Mínimo 10 °C Máximo 40° C Umidade Relativa do ar: Mínimo 10% / Máximo 90% TESTES DE DESEMPENHO: Tintas para Construção Civil: NBR 11.702- tipo 4.5.6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Observar as informações técnicas e de segurança no momento de utilizar o produto. Fornecer a Ficha Individual de Segurança do produto FISPQ.</p>					
328	TINTA EPOXI	<p>DE 18 LITROS - VERMELHA - DE 1ª LINHA. Tinta Acrílica para Piso 18 Litros - NBR 11.702- tipo 4.5.6. DESCRIÇÃO: TINTA PISO é uma tinta à base de resina acrílica, indicada para aplicação em superfícies que necessitem de grande resistência ao tráfego de pessoas e automóveis, como pisos cimentados de quadras esportivas. Sua fórmula permite resistência a produtos de limpeza, gasolina, graxas e óleos, podendo ser aplicada em pisos de postos de gasolina, oficinas mecânicas, entre outros. Possui excelente durabilidade, grande poder de cobertura e acabamento semi brilho. Atributos: Alta resistência a graxas e óleos; Durabilidade; Excelente cobertura seca; Maior rendimento. Segmento de aplicação: Construção civil. Vida útil em estoque: 36 meses em condições de 25°C, local seco, ventilado e protegido de intempéries. CARACTERÍSTICAS:</p>	EUCATE X	10	GL	141,00	1.410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

<p>Classe: Tinta; Brilho: filme seco 17- 23 UB [60°]; Sólidos por peso: 44 ± 2%; Sólidos por volume: 38 ± 2%; Viscosidade:Fornecimento: 85-95 KU Diluição Pintura/Repintura: Rolo e pincel: 30% a 40% de água limpa na primeira demão e 30% nas demais. Pistola: 35% água limpa para todas as demãos. Espessura de Película Seca: 30?m - 50?m Rendimento: Galão 3,6L: 60 a 80m2 por demão; Lata 18L: 300 a 400m2 por demão Secagem: Toque: 2 horas Entre Demãos: 4 horas Final: 12 horas (esperar mínimo 48 horas após a pintura para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para o tráfego de veículos) pH: 9,10 ? 0,40; Peso Específico: 1,124 ? 0,05 g/cm3 ESPECIFICAÇÕES: GERAL: Toda superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc. (Norma ABNT NBR 13.245). RECOMENDADOS: O produto TINTA PISO não deve ser aplicado sobre superfícies metálicas, esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou qualquer outra área não porosa. Certifique-se que a superfície tenha absorção. Faça o teste com uma gota de água sobre a superfície seca. Se ela for rapidamente absorvida, a superfície está em condições de ser</p>					
---	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		<p>pintada. CIMENTO NÃO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: Aguardar secagem e cura completa por 30 dias (no mínimo). APLICAÇÃO: Método de aplicação: Misture bem o produto antes e durante a aplicação; Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos; Não interrompa a aplicação no meio da superfície; Respeitar os intervalos de repintura; Evite retoques isolados após a secagem do produto. As condições ambientais solicitadas são: Temperatura ambiente: Mínimo 10 °C Máximo 40° C Umidade Relativa do ar: Mínimo 10% / Máximo 90% TESTES DE DESEMPENHO: Tintas para Construção Civil: NBR 11.702- tipo 4.5.6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Observar as informações técnicas e de segurança no momento de utilizar o produto. Fornecer a Ficha Individual de Segurança do produto FISPQ.</p>					
332	TINTA EPOXI	<p>DE 18 LITROS - AZUL - DE 1ª LINHA. Tinta Acrílica para Piso 18 Litros - NBR 11.702- tipo 4.5.6. DESCRIÇÃO: TINTA PISO é uma tinta à base de resina acrílica, indicada para aplicação em superfícies que necessitem de grande resistência ao tráfego de pessoas e automóveis, como pisos cimentados de quadras esportivas. Sua fórmula permite resistência a produtos de limpeza, gasolina, graxas e óleos, podendo ser aplicada em pisos de</p>	EUCATE X	10	GL	141,00	1.410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

	<p>postos de gasolina, oficinas mecânicas, entre outros. Possui excelente durabilidade, grande poder de cobertura e acabamento semi brilho.</p> <p>Atributos: Alta resistência a graxas e óleos; Durabilidade; Excelente cobertura seca; Maior rendimento.</p> <p>Segmento de aplicação: Construção civil.</p> <p>Vida útil em estoque: 36 meses em condições de 25°C, local seco, ventilado e protegido de intempéries.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <p>Classe: Tinta; Brilho: filme seco 17- 23 UB [60°]; Sólidos por peso: 44 ± 2%; Sólidos por volume: 38 ± 2%; Viscosidade: Fornecimento: 85-95 KU</p> <p>Diluição</p> <p>Pintura/Repintura:</p> <p>Rolo e pincel: 30% a 40% de água limpa na primeira demão e 30% nas demais.</p> <p>Pistola: 35% água limpa para todas as demãos.</p> <p>Espessura de Película Seca: 30µm - 50µm</p> <p>Rendimento: Galão 3,6L: 60 a 80m² por demão; Lata 18L: 300 a 400m² por demão</p> <p>Secagem: Toque: 2 horas Entre Demãos: 4 horas Final: 12 horas (esperar mínimo 48 horas após a pintura para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para o tráfego de veículos)</p> <p>pH: 9,10 ? 0,40; Peso Específico: 1,124 ? 0,05 g/cm³</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: GERAL: Toda superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem,</p>				
--	---	--	--	--	--

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP

Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		<p>restos de pintura velha, pó, brilho, etc. (Norma ABNT NBR 13.245).</p> <p>RECOMENDADOS: O produto TINTA PISO não deve ser aplicado sobre superfícies metálicas, esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou qualquer outra área não porosa. Certifique-se que a superfície tenha absorção. Faça o teste com uma gota de água sobre a superfície seca. Se ela for rapidamente absorvida, a superfície está em condições de ser pintada.</p> <p>CIMENTO NÃO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: Aguardar secagem e cura completa por 30 dias (no mínimo).</p> <p>APLICAÇÃO: Método de aplicação: Misture bem o produto antes e durante a aplicação; Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos; Não interrompa a aplicação no meio da superfície; Respeitar os intervalos de repintura; Evite retoques isolados após a secagem do produto. As condições ambientais solicitadas são: Temperatura ambiente: Mínimo 10 °C Máximo 40° C Umidade Relativa do ar: Mínimo 10% / Máximo 90%</p> <p>TESTES DE DESEMPENHO: Tintas para Construção Civil: NBR 11.702- tipo 4.5.6.</p> <p>CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: Observar as informações técnicas e de segurança no momento de utilizar o produto. Fornecer a Ficha Individual de Segurança do produto FISPQ.</p>					
337	TINTA	Tinta Acrílica	SHERWI	150	LT	274,27	41.140,50

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP

Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surf

PARA TELHA	<p>Brilhante Premium Eco Telha Térmica Branco 18 L</p> <p>é o primeiro produto do mercado que além de colorir e proteger, mantém sua casa mais fresca no verão e quente no inverno, promovendo sensação de conforto térmico no ambiente. No verão reflete a energia solar mantendo sua casa com temperatura mais amena, e no inverno transfere a energia absorvida pela telha para o ambiente interno, mantendo sua casa mais aquecida. É uma tinta que além de ser A BASE DIÁGUA, ter secagem rápida e excelente rendimento, reduz o consumo de energia pelo uso de ventiladores e condicionadores de ar.</p> <p>O produto Tinta Acrílica Brilhante Premium Eco Telha Térmica Branco 18 L TÉRMICA garante mais saúde e segurança para você e o meio ambiente.</p> <p>Atributos: Efeito térmico; Secagem rápida; Excelente rendimento; Redução do consumo de energia.</p> <p>Segmento de aplicação: Construção civil.</p> <p>Vida útil em estoque: 36 meses em condições de 25°C, local seco, ventilado e protegido de intempéries.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>Cor: Branco Classe: Tinta Brilho: filme seco 70-90 UB [60°] Sólidos por peso: 30 ± 2% Sólidos por volume: 24 ± 2% Viscosidade: Fornecimento: 55-65 KU Diluição Pintura/Repintura: Rolo e pincel: 20% a</p>	M WILLIA MS				
---------------	--	-------------------	--	--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

	<p>30% de água limpa na primeira demão e 10 a 20% nas demais</p> <p>Pistola: 20% a 30% água limpa para todas as demãos</p> <p>Espessura de Película Seca: 30?m - 50?m</p> <p>Rendimento: Galão 3,6L: 30 a 40m2 por demão</p> <p>Lata 18L: 140 a 180m2 por demão</p> <p>Secagem: Toque: 30 minutos; Entre Demãos: 4 horas; Final: 8 horas</p> <p>pH: 9,10 ± 0,40</p> <p>Peso Específico: 1,075 ± 0,05 g/cm3</p> <p>ESPECIFICAÇÕES</p> <p>GERAL: Toda superfície a ser pintada deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc. (Norma ABNT NBR 13.245).</p> <p>SISTEMAS DE PINTURA RECOMENDADOS</p> <p>O produto Tinta Acrílica Brilhante Premium Eco Telha Térmica poder ser aplicado em telhas de barro, cimento e fibrocimento.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

LOTE D

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO:	MARCA	QTD.	U. MEDIDA	P. UNIT.	P. TOTAL
176	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 SECAO	INTERNO COMPLETO COM ESPELHO - DE 1ª LINHA Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO.	RADIAL	40	PC	3,50	140,00
180	lampada	Lampada Led Par 38 1,5w 220v Amarela E27. Informações Técnicas LED Par 38 ; Cor: amarelo ; Potência: 1.5W ; Tensão: 220V ;	GOLDEN	20	UN	38,00	760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		<p>Base: E27 ; Abertura do Facho: 15° a 20° ; Vida mediana: 20.000h Dados Técnicos: As Lâmpadas LED Light apresentam o mesmo desenho e tamanho das Lâmpadas Par Halógenas. São construídas com tecnologia idêntica à da LED Light Dicrónica. O modelo Par 38 possui 36 LEDs e 1.5W de potência. Vantagens: Alta economia de energia; Não perdem a tonalidade de cor com a utilização; Bom efeito de proteção ambiental: iluminação fria. antiofuscante; sem radiação. sem mercúrio e sem material tóxico durante o uso; A adaptação em diversos tipos de ambientes e projetos.</p>					
181	lampada	<p>Lampada Led Par 38 1,5w 220v Amarela E27. Informações Técnicas LED Par 38 ; Cor: amarelo ; Potência: 1.5W ; Tensão: 220V ; Base: E27 ; Abertura do Facho: 15° a 20° ; Vida mediana: 20.000h Dados Técnicos: As Lâmpadas LED Light apresentam o mesmo desenho e tamanho das</p>	GOLDEN	20	UN	38,00	760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		Lâmpadas Par Halógenas. São construídas com tecnologia idêntica à da LED Light Dicroica. O modelo Par 38 possui 36 LEDs e 1.5W de potência. Vantagens: Alta economia de energia; Não perdem a tonalidade de cor com a utilização; Bom efeito de proteção ambiental: iluminação fria. antiofuscante; sem radiação. sem mercúrio e sem material tóxico durante o uso; A daptação em diversos tipos de ambientes e projetos.					
182	lampada.	Lampada Led Par 38 1,5w 127v Amarela E27. Informações Técnicas LED Par 38 ; Cor: amarelo ; Potência: 1.5W ; Tensão: 127V ; Base: E27 ; Abertura do Facho: 15° a 20° ; Vida mediana: 20.000h Dados Técnicos: As Lâmpadas LED Light apresentam o mesmo desenho e tamanho das Lâmpadas Par Halógenas. São construídas com tecnologia idêntica à da LED Light Dicroica. O modelo Par 38 possui 36 LEDs e 1.5W de	GOLDEN	40	UN	38,00	1.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		potência. Vantagens: Alta economia de energia; Não perdem a tonalidade de cor com a utilização; Bom efeito de proteção ambiental: iluminação fria. antiofuscante; sem radiação. sem mercúrio e sem material tóxico durante o uso; A adaptação em diversos tipos de ambientes e projetos.					
184	LAMPADA FLUORESCENTE 40W x 220V - (E)	Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO. Lâmpada Fluorescente Tubular Especificações Técnicas Potência: 40w - Bulbo: T12 - Compr. (mm): 1214 - Diâm. (mm): 38 - Base: G13 - Fluxo Lum. (lm): 2700 - Rend. (lm/W): 68 - Temperatura de Cor: 5200K - IRC: 72 - Vida Mediana (horas): 12.000 ou superior Apresentar catálogo do item.	GOLDEN	770	PC	5,00	3.850,00
185	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	Potencia 34w. Tensão 110v. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Lâmpada fluorescente compacta acoplada a um reator	GOLDEN	20	UN	26,00	520,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		eletrônico. Durabilidade 8000 horas ou superior. Apresentar catálogo do item.					
186	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	Potencia 34w. Tensão 220v. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Lâmpada fluorescente compacta acoplada a um reator eletrônico. Durabilidade 8000 horas ou superior. Apresentar catálogo do item.	GOLDEN	100	UN	26,00	2.600,00
188	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	Potencia: 23w ou 25w; Tensão: 110v. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Características: Fluxo Luminoso: 1350 lm; Temp de Cor: 2700; Índice de Reprodução: 80- 89; Diâmetro: 50mm; Comprimento: 132mm; Base: E27. Apresentar catálogo do item.	GOLDEN	30	UN	14,90	447,00
189	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	Potencia: 23w ou 25w; Tensão: 110v. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Características: Fluxo Luminoso: 1350 lm; Temp de Cor: 2700; Índice de Reprodução: 80-	GOLDEN	150	UN	15,00	2.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		89; Diâmetro: 50mm; Comprimento: 132mm; Base: E27. Apresentar catálogo do item.					
190	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	Potencia: 23w ou 25w; Tensão: 220v. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Características: Fluxo Luminoso: 1350 lm; Temp de Cor: 2700; Índice de Reprodução: 80-89; Diâmetro: 50mm; Comprimento: 132mm; Base: E27. Apresentar catálogo do item.	GOLDEN	130	UN	15,00	1.950,00
192	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	Potencia: 45w; Tensão: 220v. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Lâmpadas fluorescentes compactas integradas, projetadas para aplicações profissionais em estabelecimentos comerciais, industriais e para áreas externas. Com qualidade superior, economizam energia, possuem longa vida útil 10.000 horas e alta eficiência luminosa. Tecnologia amálgama e Air Pump que contribui para maior tempo de vida da lâmpada.	GOLDEN	200	UN	42,00	8.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		base E27, em luz clara com temperatura de cor de 6.500K. Apresentar catálogo do item.					
194	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	Potencia: 65w; Tensão: 220v. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Lâmpadas fluorescentes compactas integradas, projetadas para aplicações profissionais em estabelecimentos comerciais, industriais e para áreas externas. Com qualidade superior, economizam energia, possuem longa vida útil 10.000 horas e alta eficiência luminosa. Tecnologia amálgama e Air Pump que contribui para maior tempo de vida da lâmpada. base E27, em luz clara com temperatura de cor de 6.500K. Apresentar catálogo do item.	GOLDEN	200	UN	53,00	10.600,00
195	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	Potências 80W base E40, TENSÃO 220V, em luz clara com temperatura de cor de 6.500K. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Lâmpadas fluorescentes	GOLDEN	80	UN	64,00	5.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		compactas integradas, projetadas para aplicações profissionais em estabelecimentos comerciais, industriais e para áreas externas. Com qualidade superior, economizam energia, possuem longa vida útil 10.000 horas e alta eficiência luminosa. Tecnologia amálgama e Air Pump que contribui para maior tempo de vida da lâmpada. Apresentar catálogo do item.					
196	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	Potências 80W base E40, TENSÃO 110V, em luz clara com temperatura de cor de 6.500K. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Lâmpadas fluorescentes compactas integradas, projetadas para aplicações profissionais em estabelecimentos comerciais, industriais e para áreas externas. Com qualidade superior, economizam energia, possuem longa vida útil 10.000 horas e alta eficiência luminosa. Tecnologia amálgama e Air Pump que	GOLDEN	30	UN	64,00	1.920,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		contribui para maior tempo de vida da lâmpada. Apresentar catálogo do item.					
197	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	Potências 80W base E40, TENSÃO 220V, em luz clara com temperatura de cor de 6.500K. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Lâmpadas fluorescentes compactas integradas, projetadas para aplicações profissionais em estabelecimentos comerciais, industriais e para áreas externas. Com qualidade superior, economizam energia, possuem longa vida útil 10.000 horas e alta eficiência luminosa. Tecnologia amálgama e Air Pump que contribui para maior tempo de vida da lâmpada. Apresentar catálogo do item.	GOLDEN	100	UN	64,00	6.400,00
198	LAMPADA INCAND. 100X220V.	DE 1ª LINHA. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Potencia: 100w. Tensão: 220v. Base: E27. Bulbo: A-55. Fluxo Luminoso lm: 864 ou superior. Acabamento: Claro. Vida	OSRAN	150	PC	3,25	487,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		Mediana: 750h ou superior. Apresentar catálogo do item.					
199	LAMPADA INCAND. 60 X 110W	Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO. A lâmpada Incandescente Standard conta com filamento duplamente espiralado, que resulta num produto de alta eficiência e maior produção de luz. Acabamento Claro; - Base E-27; - Bulbo no formato A-55; - Fluxo Lum 715; - Acabamento Claro; - Vida Mediana: 750h ou superior Apresentar catálogo do item.	OSRAM	50	PC	2,55	127,50
200	LAMPADA INCANDESCENTE 127 V X 100 W	DE 1ª LINHA. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Potencia: 100w. Tensão: 127v. Base: E27. Buldo: A-55. Fluxo Luminoso lm: 1620 ou superior. Acabamento: Claro. Vida Mediana: 750h ou superior. Apresentar catálogo do item.	OSRAM	100	PC	3,25	325,00
201	LAMPADA INCANDESCENTE 220 X 60 WATTS	DE 1ª LINHA. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Potencia: 60w. Tensão: 220v.	OSRAM	50	PC	2,55	127,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		Base: E27. Bulbo: A-55. Fluxo Luminoso lm: 864 ou superior. Acabamento: Claro. Vida Mediana: 750h ou superior. Apresentar catálogo do item.					
202	LAMPADA MISTA 160 W - 220 V - ROSCA E-27	Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO Características adicionais: - Temperatura de Cor: 3.500 K; - IRC: 60; - Formato: Ovóide; - Acabamento: Revestido. Potência (Watts): 160 W - Comp. (mm): 177 - Larg. (mm): 75 - Base: E-27 - Fluxo Lum. (Lm): 2.900 - Rend. (Lm/W): 18 - Posição de Trabalho: Vert. ± 30° - Vida Média (Horas): 8.000 Apresentar catálogo do item.	FLC	40	PC	12,00	480,00
203	LAMPADA VAPOR DE SODIO	Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO lâmpada Vapor de Sódio: bulbo ovóide, com acabamento revestido, luz com tonalidade branca-dourada. De vida longa e de altíssima eficiência (alta qualidade de luz, com excelente economia de energia).	FLC	50	PC	49,00	2.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfê

		Instaladas utilizando-se reator específico para lâmpadas Vapor de Sódio de mesma potência que a lâmpada, e ignitor com pico variando de 1,8 a 2,3 kV. Potencia de 400W; Tensão 220V; bulbo ovóide acabamento revestido e base E-27 Características: - Temperatura de Cor: 2.000 K; - IRC: 20; - Posição de Trabalho: Universal Apresentar catálogo do item.					
204	LAMPADA VAPOR DE SODIO 220 X 400W	Em conformidade com a norma ABNT NBR 5410 e aprovados pelo INMETRO lâmpada Vapor de Sódio: bulbo ovóide, com acabamento revestido, luz com tonalidade branca-dourada. De vida longa e de altíssima eficiência (alta qualidade de luz, com excelente economia de energia). Instaladas utilizando-se reator específico para lâmpadas Vapor de Sódio de mesma potência que a lâmpada, e ignitor com pico variando de 1,8 a 2,3 kV. Potencia de 400W; Tensão	FLC	50	PC	49,00	2.450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		220V; bulbo ovóide acabamento revestido e base E-40 Características: - Temperatura de Cor: 2.000 K; - IRC: 20; - Posição de Trabalho: Universal Apresentar catálogo do item.					
--	--	--	--	--	--	--	--

LOTE E

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO:	MARCA	QTD	U. MEDI DA	P. UNI T.	P. TOTAL
2	ADAPTADOR COLA CURTO 3/4	Adaptador Soldável Curto com bolsa e Rosca para Registro - 25mm x 3/4 Tubos e conexões conforme Norma NBR 5648/99: Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável. Cotas: A= 40,3 D= 25 d = 3/4" Características Técnicas Fabricados de PVC - Cloro de Polivinila, cor marrom; Temperatura máxima de trabalho: 20°C; Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.) Atender norma da ABNT que rege a fabricação dos tubos e conexões de PVC rígido é a NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e Conexões de PVC 6,3 , PN 750 kPa com Junta Soldável. Para a instalação, deve ser seguida a norma NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria.	AMANCO	200	PC	0,70	140,00
3	ADAPTADOR PVC	50 mm PARA ESGOTO - DE 1ª LINHA. Adaptador Soldável	AMANCO	60	PC	1,90	114,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		Bolsa Rosca 50mm Marrom Tamanhos e Medidas: 50mm / 1 1/2" Componentes(s): Peça única; Composição: PVC; Formas de Utilização: Usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga; Características Técnicas: Bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP; Prazo de Validade: Indeterminado; Garantia: Defeitos de fabricação Peso: 0,06kg Especificação Técnica: Aprovados pelas normas específicas pertinentes da ABNT e INMETRO (NBR 5688).					
4	ADAPTADOR PVC	Adaptador para Caixa D Água com Registro 25mm - Atender NBR pertinente Norma: NBR 5648 Composição: PVC e Borracha Formas de Utilização: Reservatórios de água em obras residenciais e comerciais Características Técnicas: Dimensões: 124x75x70mm Pressão de serviço: 7,5kgf/cm ² a temperatura de 20° Benefícios ao Consumidor: Maior facilidade e rapidez na instalação, solução completa e econômica, menor risco de vazamentos, fácil posicionamento, dispensa manutenção, durabilidade graças aos materiais utilizados na fabricação do produto e suas vedações Garantia: Defeitos de fabricação Peso: 0,161kg	AMANCO	24	PC	10,00	240,00
5	ADAPTADOR PVC	Adaptador para Caixa D Água com Registro 32mm - Atender NBR	AMANMC O	16	PC	15,65	250,40



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		<p>pertinente Norma: NBR 5648 Composição: PVC e Borracha Formas de Utilização: Reservatórios de água em obras residenciais e comerciais Características Técnicas: Dimensões: bitola 32mm ; DN 1" ; A 139mm; A1 43mm; B 84mm; C 32mm; D 79,6mm . Pressão de serviço: 7,5kgf/cm² a temperatura de 20° Benefícios ao Consumidor: Maior facilidade e rapidez na instalação, solução completa e econômica, menor risco de vazamentos, fácil posicionamento, dispensa manutenção, durabilidade graças aos materiais utilizados na fabricação do produto e suas vedações Garantia: Defeitos de fabricação Peso: 0,287kg</p>					
6	ADAPTADOR PVC MARRON SEM FLANGE	<p>para registro 25mm x 3/4" - DE 1ª LINHA Adaptador Soldável Bolsa Rosca 25mm Marrom Tamanhos e Medidas: 25mm / 3/4" Componentes(s): Peça única Composição: PVC Formas de Utilização: Usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga Características Técnicas: Bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP Prazo de Validade: Indeterminado Garantia: Defeitos de fabricação Peso: 0,016kg Especificação Técnica: Aprovados pelas normas específicas pertinentes da ABNT e INMETRO (NBR 5648).</p>	AMANCO	75	UN	0,70	52,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

7	ADAPTADOR SOLD. CURTO BOLSA ROSCA P/ REG. DIAM 20 X 1/2	Especificação Técnica: Aprovados pelas normas específicas pertinentes da ABNT e INMETRO (NBR 5648).	AMANCO	75	UN	0,65	48,75
67	COLA PLASTICA P/ PVC	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BISNAGA 75gramas - INCOLOR REGULAMENTAÇÕES Portaria 3214 do Ministério do Trabalho NR 15 - Atividades em Operações Insalubres e NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional / PCMSO. ABNT NBR 14725:2009 - Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. Portaria 204 - 20 maio 1997 - Classificação e definição da classe de produtos perigosos. NR 26 - Sinalização de Segurança. NR 20 - Dispõe sobre líquidos combustíveis e inflamáveis. ABNT NBR 14619:2009 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Incompatibilidade química. Convenção 170 da OIT - Segurança na utilização de produtos químicos no trabalho. Lei 12305/10 - Política Nacional de resíduos sólidos. Portaria MJ 1274/03 da Polícia Federal - Define produtos químicos sujeitos a controle e fiscalização. Portaria Inmetro 326/06 - Aprova o regulamento de avaliação da conformidade para embalagens utilizadas no transporte terrestre de produtos perigosos. Resolução ANTT 420 -	AMANCO	67	TB	4,00	268,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		Transporte terrestre de produtos perigosos. o Regulamento CE 1272/2008 - Classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas. Regulamento CE 1907/2006 - Registro, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH). Adesivo Plástico é uma mistura de resina de PVC, acetona, metil-etilcetona e cicloexanona, aplicada na soldagem de tubos e conexões de PVC. Volátil à base de solventes orgânicos. Em embalagem de 75gramas.					
70	CONEXÃO SISTEMA X	Cotovelo 90° Sistema X para Canaleta 20x10 Embalagem Unitário Tamanhos e Medidas 20X10mm Componentes(s) Mata junta Composição Termoplástico auto-extinguível Formas de Utilização Instalado em canaletas Características Técnicas Material auto extingüível Prazo de Validade Indeterminado Garantia 24 meses Peso: 0,007kg Cor: Marfim	AMANCO	80	UN	0,50	40,00
90	COTOVELO P/ ESGOTO	COTOVELO 4" (100mm) 90° PARA ESGOTO. DE 1ª LINHA. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5648 e aprovados pelo INMETRO. Apresentando certificado de garantia do fabricante com no mínimo de 10 anos contra defeitos de fabricação.	AMANCO	120	PC	5,00	600,00
91	COTOVELO 3/4 SOLDA	DE 90° X 25mm MARROM SOLDAVEL DE 1ª LINHA. Especificação Técnica Aprovados pelas normas específicas pertinentes da ABNT e INMETRO -NBR 5648.	AMANCO	270	PC	0,60	162,00
92	COTOVELO	MARROM DE 45°, PARA	AMANCO	120	PC	1,20	144,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

	3/4 SOLDA	ÁGUA FRIA - DE 1ª LINHA. Especificação Técnica Aprovados pelas normas específicas pertinentes da ABNT e INMETRO - NBR 5648.					
93	COTOVELO DE PVC - COLA/ROSCA - 3/4" - AZUL	Cotovelo 90° Soldável e com Bucha de Latão. Tubos e conexões conforme Norma NBR 5648/99: Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa; com junta soldável. Cotas: A= 40,3 D= 25 d = 3/4" Características Técnicas Fabricados de PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom; Temperatura máxima de trabalho: 20°C; Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.) Atender norma da ABNT que rege a fabricação dos tubos e conexões de PVC rígido é a NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e Conexões de PVC 6,3 , PN 750 kPa com Junta Soldável.	AMANCO	270	PC	4,00	1.080,00
127	ENGATE INOX 40CM P/ AGUA QUENTE	Composição: Ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia Formas de Utilização: Para banheiros e lavabos Características Técnicas: Para passagem de água com temperatura até 100°C e pressão de serviço até 2000KPa Benefícios ao Consumidor: Resiste a até 1 milhão de golpes de aríete, comprovado em laboratório. Cuidados com o Produto: Aplique fita veda-rosca na instalação Garantia do fornecedor: 1 ano no	CENSI	50	PC	15,00	750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

128	ENGATE INOX 50CM P/ AGUA QUENTE	minimo. Composição: Ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia Formas de Utilização: Para banheiros e lavabos Características Técnicas: Para passagem de água com temperatura até 100°C e pressão de serviço até 2000KPa Benefícios ao Consumidor: Resiste a até 1 milhão de golpes de aríete, comprovado em laboratório. Cuidados com o Produto: Aplique fita veda-rosca na instalação Garantia do fornecedor: 1 ano no minimo.	CENSI	50	PC	20,00	1.000,00
129	ENGATE PLASTICO 40CM	Formas de Utilização: Para banheiros e lavabos. Características Técnicas: pressão de serviço até 2000KPa. Benefícios ao Consumidor: comprovado em laboratório. Cuidados com o Produto: Aplique fita veda-rosca na instalação. Garantia do fornecedor: 1 ano no minimo.	ASTRA	120	PC	5,50	660,00
130	ENGATE PLASTICO 50CM	Formas de Utilização: Para banheiros e lavabos. Características Técnicas: pressão de serviço até 2000KPa. Benefícios ao Consumidor: comprovado em laboratório. Cuidados com o Produto: Aplique fita veda-rosca na instalação. Garantia do fornecedor: 1 ano no minimo.	ASTRA	120	PC	5,00	600,00
214	LUVA DE PVC - COLA/ROSC A - 3/4" - AZUL	Aprovados pelas normas especificas pertinentes da ABNT e INMETRO - NBR 5648.	AMANCO	300	UN	3,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

215	LUVA PVC MARROM LL 3/4	LUVA SOLDÁVEL 25MM MARROM - Norma: NBR 5648 Tamanhos e Medidas: 25mm / 3/4" Componentes(s): Peça única Composição: PVC Formas de Utilização: Junção de duas pontas soldáveis Características Técnicas: Bolsas soldáveis com batente no centro da peça Prazo de Validade: Indeterminado Garantia do Fornecedor: Defeitos de fabricação Peso: 0,017kg Cor: Marrom Dimensões: diâmetro interno = 25mm; altura = 42mm	AMANCO	450	PC	0,70	315,00
266	PLUG COM ROSCA PVC 1/2	Em conformidade com a norma ABNT NBR 5648 e aprovados pelo INMETRO	AMANCO	70	PC	0,50	35,00
267	PLUG COM ROSCA PVC 3/4	Em conformidade com a norma ABNT NBR 5648 e aprovados pelo INMETRO	AMANCO	115	PC	0,65	74,75
305	SIFAO CORRUGADO UNIVERSAL	Sifão simples sanfonado, próprio para cubas simples, para ligar o ralo de saída da cuba ao esgoto. Indicado nas ligações de pias de cozinha, armários de banheiros, lavatórios e tanques. Características Fabricado em polipropileno (não aderente a gordura); Pode ser facilmente retirado para limpeza; Disponível com anel plástico ou anel Metal. Unidade DN 38 - P/ diâmetro interno de tubo de 40; DN 40 - P/ bolsa de conexão de esgoto de 40; DN 48 - P/ diâmetro interno de tubo de 50; DN 50 - P/ bolsa de conexão de esgoto 50.	AMANCO	130	PC	7,00	910,00
348	TUBO DE	BARRA COM 6 METROS	AMANCO	35	BAR	55,00	1.925,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

	PVC BRANCO PARA ESGOTO 100 MM	CADA, DE 1ª LINHA. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5648 e aprovados pelo INMETRO. Apresentando certificado de garantia do fabricante com no mínimo de 10 anos contra defeitos de fabricação.					
349	TUBO DE PVC MARRON SOLDAVEL 1" BARRA C/ 6M-NBR. 5648	Em conformidade com a norma NBR 5648 e aprovados pelo INMETRO - PARA ÁGUA FRIA - DE 1ª LINHA. Apresentar catálogo do item.	AMANCO	12	UN	43,00	516,00
350	TUBO DE PVC MARRON SOLDAVEL 2 1/2 BARRA 6 METROS-NBR 5648	Em conformidade com a norma NBR 5648 e aprovados pelo INMETRO - PARA ÁGUA FRIA - DE 1ª LINHA. Apresentar catálogo do item.	AMANCO	15	UN	220,00	3.300,00
351	TUBO DE PVC MARRON SOLDAVEL 2" BARRA COM 6 M-NBR 5648	Em conformidade com a norma NBR 5648 e aprovados pelo INMETRO - PARA ÁGUA FRIA - DE 1ª LINHA. Apresentar catálogo do item.	AMANCO	15	UN	140,00	2.100,00
354	VALVULA	VALVULA DE RETENÇÃO EM PVC 3/4" - TIPO CEBOLA, PARA SISTEMA DE BOMBA D'ÁGUA.	AMANCO	16	UN	60,00	960,00
356	VALVULA PLAST. P/ LAVATORIO	Válvula plástica para Lavatório, sem ladrão e sem unho. Com alta qualidade e durabilidade. Características Cor: Branco; Aplicação: água fria; Material: PVC; Com anel de vedação; Sem ladrão; Sem Unho; Dimensões; Tamanho(C): 7,6cm; Peso: 400g; Garantia mínima: 1 ano	AMANCO	50	PC	6,00	300,00

LOTE F

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO:	MARCA	QTD	U. MEDIDA	P. UNIT	P. TOTAL
12	ASSENTO SANITARIO	Assento Plástico Oval - Polipropileno Assento	ASTRA	220	PC	17,00	3.740,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		injetado produzido em um molde rígido com estrutura solida resistente (não racha) e higiênica, com superfície lisa e brilhante, fácil de limpar, não retém resíduos, umidade ou cheiro. Todos os materiais devem ter aprovações da ABNT e Inmetro de 1ª qualidade conhecidos do mercado, não serão aceito materiais de origem duvidosa e baixa qualidade e durabilidade. Os produtos devem estar dentro da validade após data de fabricação. Deve estar dentro do prazo de no mínimo 1 ano para utilização no ato da entrega, quando não estiverem descritos nos complementos de cada item.					
13	ASSENTO SANITARIO	Assento Sanitário Padrão Oval - Almofadado em Poliuretano na cor Branca. Descrição do Produto: Assento	ASTRA	160	PC	45,00	7.200,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP

Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		<p>Sanitário almofadado, com sobretampa brilhante, de cobertura total, dobradiças na cor do assento e parafusos plásticos Acompanha perfeitamente o design e as cores das cerâmicas. Todos os materiais devem ter aprovações da ABNT e Inmetro de 1ª qualidade conhecidos do mercado, não serão aceito materiais de origem duvidosa e baixa qualidade e durabilidade. Os produtos devem estar dentro da validade após data de fabricação. Deve estar dentro do prazo de no mínimo 1 ano para utilização no ato da entrega, quando não estiverem descritos nos complementos de cada item.</p>					
17	BACIA SANITARIA LOUCA COR BRANCA	Bacia Sanitária com Caixa Acoplada 3/6L Característica s Produto: Bacia Sanitária com Caixa Acoplada; Cor: Gelo	LOGASA	10	PC	330,00	3.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		Capacidade: 3/6 L Tipo de Acionamento: Duplo Acionamento; Posição do Acionamento: Botão Superior Saída: Vertical Altura: 74,5 cm; Largura: 37,5 cm; Profundidade: 64,5 cm					
19	Basé de válvula de descarga de embutir, acionamento hidráulico e registro integrado, bitola 1 1/2 " com acabamento.	EM METAL, DE 1ª LINHA Especificação Técnica Aprovados pelas normas especificas pertinentes da ABNT e INMETRO.	DECA	75	PC	115,00	8.625,00
48	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA 9 LITROS BRANCA C17Sc Descarga controlada, régua suporte e parafusos para fixação, volume regulável de 6,8 a 9 litros COM BENGALA DE DESCIDA. Especificação Técnica Aprovados pelas normas especificas pertinentes da ABNT e INMETRO.	ASTRA	20	UN	25,00	500,00
60	CHUVEIRO ELETRICO 220	TIPO DUCHA DE 1ª LINHA - RESISTENCIA DE 6000W. Em conformidade com a norma ABNT e aprovados pelo INMETRO Apresentar catálogo com	FAME	16	UN	42,00	672,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA**

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		descrição do item.					
61	CHUVEIRO TIPO DUCHA	DE 110 VOLTS x 5400w - 1ª LINHA. Em conformidade com a norma ABNT e aprovados pelo INMETRO. Apresentar catálogo do item.	FAME	12	UN	30,00	360,00
124	DUCHA	Ducha Higiênica Ducha Higiênica com Derivação, Flexível de 1,20m e Gatilho em ABS, além de beleza para seu banheiro, o mecanismo resistente proporciona maior durabilidade, é flexível de 1,20m, contém MVC-Mecanismo de Vedação Cerâmico-1/4 de volta. Peso: 2,5kg; Cor: Cromado; Potência: 1,0 (m.c.a) ; Tipo de Jato: Direto; Acompanha mangueira; Material: Ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia; Ducha Manual; Tempo de Garantia: 12 anos no mínimo; Vazão: 4,0; Modelo: Ducha Higiênica com Derivação; Dimensão sem embalagem: 13,6 x1200x	STOC	20	UN	27,85	557,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo.

Capital do surfe

292	REPARO COMPL. P/CAIXA ACOPLAD.	6,0 Mecanismo de Saída para Caixas Acopladas Dual Flush: Sistema com Duplo Acionamento Universal, indicado para todos os modelos de caixas acopladas; Sistema Dual Flush: descarga com acionamento parcial e total; Até 50% de economia de água; Acionador de ABS cromado com instalação universal (lateral, frontal e superior); Acompanha vedante, sachê de silicone e conjunto de fixação para caixas acopladas; Extravasador com altura ajustável (ladrão). Rosca de saída: 2.1/2"; Altura ajustável de 210 mm a 330 mm; Ajuste independente para regulagem de descarga; Vedante de silicone; Embalagem: box.	ASTRA	50	PC	110,00	5.500,00
293	REPARO P/ VALVULA HIDRA	PARA A MARCA HIDRA - NÃO PODE SER UNIVERSAL. Reparo para	HIDRA	120	PC	30,00	3.600,00

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração

Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP

Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		Válvula Hidra Max 1 1/4" E 1 1/2" Embalagem: Caixa de papelão Tamanhos e Medidas: 1 1/4" - 1 1/2" Composição: Ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia Formas de Utilização: Para reparos em válvula de descarga Característica s Técnicas: Com design moderno de linhas suaves, foi projetado para atender a um mercado diferenciado. Prazo de Validade: Indeterminado Peso: 0,116kg. De acordo com Norma NBR pertinente.					
--	--	---	--	--	--	--	--

LOTE G

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO.:	MARCA	QTD.	U. MEDIDA	P. UNIT.	P. TOTAL
27	BUCHA P/TORNEIRA - 1/2" BORRACHA	Vedante de pvc com borracha para torneira 1/2 de 1ª qualidade.	IVASA	200	UN	0,30	60,00
28	BUCHA P/TORNEIRA - 3/4" - BORRACHA	Vedante de pvc com borracha para torneira 1/2 de 1ª qualidade.	IVASA	200	PC	0,35	70,00
46	CAIXA D' AGUA	caixa d'água de 1000 litros em poliolefinico para água potável Resistente, leve e seguro, parede interna lisa, o que facilita a limpeza, revestido por produto	FORT LEV	9	UN	349,00	3.141,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		antibacteriano. A tampa rosqueável proporcionando vedação contra a entrada de insetos e poeira e sua proteção anti-UV garante vida útil ao produto exposto ao sol. Especificação Técnica Aprovados pelas normas específicas pertinentes da ABNT e INMETRO - NBR 14799.					
47	CAIXA D' AGUA	caixa d'água de 500 litros em poliolefinico para água potável Resistente, leve e seguro, parede interna lisa, o que facilita a limpeza, revestido por produto antibacteriano. A tampa rosqueável proporcionando vedação contra a entrada de insetos e poeira e sua proteção anti-UV garante vida útil ao produto exposto ao sol. Especificação Técnica Aprovados pelas normas específicas pertinentes da ABNT e INMETRO - NBR 14799.	FORT LEV	15	UN	209,00	3.135,00
288	REGISTRO GAVETA DIAMETRO 3/4	Base de registro de gaveta DN20 3/4" COM ACABAMENTO - COMPLETA. COM 10 ANOS DE GARANTIA . Atender normas ABNT pertinentes, aprovação do INMETRO.	DECA	150	PC	50,00	7.500,00
289	REGISTRO PRESSAO 3/4	Base de registro de pressão DN20 3/4" COM ACABAMENTO	DECA	137	PC	74,00	10.138,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

	C/CANOPLA	- COMPLETA. COM 10 ANOS DE GARANTIA . Atender normas ABNT pertinentes, aprovação do INMETRO.					
339	TORNEIRA DE BOIA P/CAIXA D'ÁGUA	torneira de boia p/ caixa d'água diametro 1". Em conformidade com a norma ABNT NBR 5626 e aprovados pelo INMETRO. Apresentando certificado de garantia do fabricante com no minimo de 10 anos contra defeitos de fabricação.	MARTE	20	UN	64,00	1.280,00
340	TORNEIRA DE BOIA P/CAIXA D'ÁGUA	torneira de boia p/ caixa d'água diametro 3/4" Pressão máxima de Serviço: 10 kgf/cm2 Em conformidade com a norma ABNT NBR 5626 e aprovados pelo INMETRO. Apresentando certificado de garantia do fabricante com no minimo de 10 anos contra defeitos de fabricação.	MARTE	50	UN	22,00	1.100,00
341	TORNEIRA P/ JARDIM	DE 1/2" EM METAL PARA BEBEDOURO - tamanho curto. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5626 e aprovados pelo INMETRO. Apresentando certificado de garantia do fabricante com no minimo de 10 anos contra defeitos de fabricação.	MARTE	52	PC	25,00	1.300,00
342	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4	DE 3/4" EM METAL PARA BEBEDOURO - tamanho curto. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5626 e aprovados pelo INMETRO. Apresentando	MARTE	170	PC	25,00	4.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

		certificado de garantia do fabricante com no mínimo de 10 anos contra defeitos de fabricação.					
343	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	DE METAL - DE 1ª LINHA. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5626 e aprovados pelo INMETRO. Apresentando certificado de garantia do fabricante com no mínimo de 10 anos contra defeitos de fabricação.	MARTE	5	PC	36,00	180,00
344	TORNEIRA P/PIA 3/4"	DE METAL COM 20 CM - DE 1ª LINHA. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5626 e aprovados pelo INMETRO. Apresentando certificado de garantia do fabricante com no mínimo de 10 anos contra defeitos de fabricação.	MARTE	65	PC	40,00	2.600,00
345	TORNEIRA P/PIA 3/4"	DE METAL, TIPO BICA MOVEL - DE 1ª LINHA. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5626 e aprovados pelo INMETRO. Apresentando certificado de garantia do fabricante com no mínimo de 10 anos contra defeitos de fabricação.	MARTE	110	PC	40,00	4.400,00
346	TORNEIRA PARA LAVATORIO 3/4"	DE METAL - DE 1ª LINHA. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5626 e aprovados pelo INMETRO. Apresentando certificado de garantia do fabricante com no mínimo de 10 anos contra defeitos de fabricação.	MARTE	160	UN	35,00	5.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

347	TORNEIRA PARA TANQUE 25MM	DE METAL, COM DUAS SAIDA, SENDO UMA PARA TANQUE E OUTRA PRA MÁQUINA DE LAVAR - DE 1ª LINHA. Em conformidade com a norma ABNT NBR 5626 e aprovados pelo INMETRO. Apresentando certificado de garantia do fabricante com no minimo de 10 anos contra defeitos de fabricação.	MARTE	25	UN	45,00	1.125,00
-----	---------------------------	--	-------	----	----	-------	----------

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 – O objeto deste contrato será executado de forma indireta sob o regime de empreitada por preço global, nos termos do artigo 10, inciso II, letra "b" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 – O valor global estimado do presente contrato é de **R\$ 230.612,40 (duzentos e trinta mil, seiscentos e doze reais e quarenta centavos)**.

3.2 – Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela Secretaria Municipal de Fazenda, através de crédito em conta corrente previamente designada pela CONTRATADA e atestada pela Secretaria Municipal de Educação, acompanhada da Nota Fiscal/Fatura de Empenho da PREFEITURA, respeitando a ordem cronológica de pagamentos de que trata o Decreto Municipal 3362/00, ocasiões nas quais a CONTRATADA, deverá comprovar a regularidade com as obrigações previdenciárias e trabalhistas.

3.3 – Constatadas quaisquer irregularidade na Nota Fiscal/ Fatura, será imediatamente solicitada à CONTRATADA Carta de Correção, ou ainda a pertinente regularização, devendo ser atendida em 24 (vinte e quatro) horas, podendo ser recontado o prazo de pagamento de pagamento no caso de desatendimento.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, á partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei.

CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 – A despesa decorrente deste contrato correrá por conta de recursos do orçamento corrente, na classificação abaixo, bem como de recurso a serem consignados em orçamento futuro.

06.01.12.361.0016.1.021.339030.01.220000 Reserva 768/2016 Empenho nº 6415/16

06.01.12.365.0016.1.021.339030.01.210000 Reserva 769/216 Empenho nº 6414/16

Coordenadoria de Suprimentos/Secretaria de Administração
Av. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP
Tels. (12) 3834-1035, 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com
Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br



CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – Os serviços ora contratados serão diretamente fiscalizados pela Secretaria Municipal de Educação, a qual zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, nos termos de sua proposta e demais elementos referidos nas cláusulas deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO

7.1 – A execução do contrato será diretamente fiscalizada pela Secretaria de Educação da PREFEITURA, a qual zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, nos termos de sua proposta e demais elementos referidos nas cláusulas deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA: DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 – Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como quaisquer tributos incidentes.

8.2 – A CONTRATADA é responsável única e exclusiva pela imperfeição dos trabalhos, ainda que verificados após sua aceitação pela PREFEITURA, sendo certo que nenhum pagamento desta, isentará a CONTRATADA de tal responsabilidade.

8.3 – A CONTRATADA obriga-se a reparar, corrigir ou refazer às suas expensas, no total ou em partes, o objeto deste Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.

8.4 – A CONTRATADA responderá por qualquer dano causado a qualquer material, aparelho ou equipamento, por manuseio, instalação ou guarda negligentes ou incorretos.

8.5 – A CONTRATADA deverá utilizar-se de técnico capacitado para realização dos serviços, prestado pronto atendimento à PREFEITURA nas situações de emergências.

8.6 – A CONTRATADA, sem qualquer ônus à Prefeitura se obriga a:

8.6.1 – Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir sobre a execução dos serviços sob sua responsabilidade.

8.6.2 – Cumprir a Legislação Trabalhista, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer contribuições da previdência social e seguro de acidentes de trabalho.

8.6.3 – Comunicar ao órgão fiscalizador qualquer erro, divergência, desvio ou omissão referente ao estipulado nas especificações ou em qualquer documento que faça parte integrante do Contrato.

8.6.4 – Não subempreitar, sob nenhum pretexto, total ou parcialmente o objeto contratado, salvo mediante autorização expressa da PREFEITURA.

8.6.5 – Levar imediatamente ao conhecimento do órgão fiscalizador qualquer ato extraordinário ou anormal que ocorra durante o cumprimento do Contrato, para adoção imediata das medidas cabíveis.

8.7 – A PREFEITURA poderá, se não lhe convier a rescisão do contrato, reter o pagamento das faturas, nos seguintes casos:



- a) Não cumprimento de obrigações da CONTRATADA para com terceiros, as quais possam de qualquer forma prejudicar a PREFEITURA;
- b) Débitos da CONTRATAÇÃO para com a PREFEITURA, provenientes da execução deste contrato;
- c) Descumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações previdenciárias ou sociais.

8.8 – A PREFEITURA se obriga a:

8.8.1 – impedir que terceiros estranhos ao contrato executem os serviços;

8.8.2 – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados;

8.8.3 – efetuar os pagamentos nos termos da cláusula 4.2 deste contrato;

8.8.4 – notificar a CONTRATADA quando verificada alguma irregularidade na execução contratual.

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1 – Havendo irregularidades na execução do objeto, inclusive atrasos no prazo tratado na cláusula 5.1, ficará o presente instrumento, sujeito à rescisão com as penalidades de acordo com o seguinte critério:

a) Pelo atraso no início da execução da obrigação: multa equivalente a 1% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, admitindo-se no máximo 05 (cinco) dias de atraso, após o que ficará caracterizada inexecução total ou parcial do objeto, conforme o caso, com multa em dobro no caso de reincidência;

b) Pela inexecução parcial do objeto: multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor global do Contrato;

c) Pela inexecução total: multa equivalente a 15% (quinze por cento) do valor global do Contrato;

d) Qualquer outra infringência às cláusulas ou condições previstas neste Contrato: advertência escrita e multa correspondente a 0,5 % (meio por cento) do valor do Contrato.

9.1.1 – As multas que forem aplicadas poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA, observando o contraditório e a ampla defesa.

9.2 – Sem prejuízo da cominação da multa contratualmente prevista, à CONTRATADA poderá ser aplicada a penalidade de suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos pela inexecução parcial ou total do contrato, com rescisão unilateral pela Administração, ou caso incorra nas seguintes condutas:

a) ensejar o retardamento da execução do objeto;

b) não mantiver a proposta;

c) falhar ou fraudar na execução contratual;

d) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

9.2.1 – A penalidade será aplicada após prévio Processo Administrativo regular que atenda o contraditório.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS CASOS DE RESCISÃO

10.1 – A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8666/93.

10.2 – A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da PREFEITURA, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8666/93 e suas alterações.

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no referido processo, desde que haja conveniência para a PREFEITURA.

c) Judicial, nos termos de legislação vigente sobre a matéria.

10.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

10.4 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo **SC/15.749/14** assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VINCULAÇÃO

11.1 – Ficam fazendo parte integrante deste contrato a proposta da CONTRATADA e o termo de dispensa licitatória constantes do processo nº **SC/15.749/14**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 – Os casos omissos serão dirimidos com base na Lei 8666/93 e suas alterações, pelos preceitos de direito público e supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

12.2 – Fica eleito o Foro da Comarca de Ubatuba, para dirimir as ações originárias deste contrato.

E, assim estando justos e contratados, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias, na presença de suas testemunhas, comprometendo-se por si e seus sucessores, ao seu fiel cumprimento.

Ubatuba,

29 DE JULHO DE 2016

Prefeitura Municipal de Ubatuba
Maurício Humberto Fornari Moromizato

ADEMAR CESAR FERNANDE EPP
Ademar Cesar Fernaine

TESTEMUNHAS:

1º

Rafael Gustavo de Souza

RG 34 972 586 X

Secretário Municipal/Coordenador de Suprimentos/Secretaria de Administração

Educação. Dona Maria Alves, 865. Centro. 11680-000. Ubatuba. SP

Tels. (12) 3834-1035. 3834-1069. e-mail: prefeituraubatuba@hotmail.com

Site: transparencia.ubatuba.sp.gov.br

2º